

GLAVA RØRSKÅLTAPE 50M

Armert og diffusjonstett aluminiumstape for taping av rørskål med alufolie.



Dimensjon / beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE		INNHOLD PR. PALL		NOBB- nr	NRF- nr	Varenr
	stk	m ²	stk	m ²			
50 x 50000 mm	24	0.03			24450603	9403706	698003

MONTERING / UTFØRELSE

Oppbevaring: Oppbevares i romtemp. +18 til +20°C

Monteringstemperatur: Underlaget må ha temperatur mellom +5 og +55°C.

Overflatetemperatur: Tåler overflatetemperatur under drift fra -5 til +90°C

Underlaget: Underlaget for tapen må være tørt og fritt for smuss, støv, fett, olje o.l.

Glava TapeLock Rørskål: Tverrgående skjøter skal tapes med Glava Rørskåltape 50M. Disse rørskålene leveres med egen langsgående tape for overlapp.

Feste: Stryk tilslutt hardt over tapen slik at limstoffet aktiveres til underlaget

Forøvrig henvises til monteringsanvisning for Glava Rørskåltape 50M og GLAVA TapeLock Rørskål på våre web sider.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Klebeegenskaper: Akrylbasert limstoff for meget gode og lantidsvarende hefteegenskaper

Diffusjonstett: Fuktig luft trenger seg ikke gjennom tapens overflate

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Aluminium (Armert)

Total tape tykkelse: 0,19 mm (190 µ m). Aluminiumen alene (30 µ m)

Farge: Aluminium (sølv)

Bruddstyrke: 106 N / 25 mm

Feste mot stål: 25 N / 25 mm (etter 24 timer)

Temperatur ved montering: +5 °C til +55 °C

Anvendelsestemperatur: +5 °C til +90 °C (Kan anvendes ned til 0°C hvis overflaten er fri for fukt.)

Brannklasse: Class 0 iht BS476.

UV- bestandig: Ja

Beskyttelsespapir: Limflaten er beskyttet av papir som fjernes før montering

MILJØPÅVIRKNING

Produktet er fri for halogener og isocyaneter.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med aluminiumstape

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Produktet kan leveres på alle godkjente deponi

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS

Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA

Postadresse: Postboks F, 1801 Askim

Telefon: +47 69 81 84 00

Faks: +47 69 81 84 78

E- post: post@glava.no

Internett: glava.no