

# Glava Driv ventilert Festeprofil

Mai 2024



Glava Driv ventilert festeprofil er laget av aluminium, og har integrerte hull for ventilering av fasadekledningen. Festeprofilen monteres utenpå Glava Driv isolasjonsplate, og kan monteres horisontalt eller vertikalt avhengig av type kledning. Festeprofilen har 8 stk. tannprofiler på baksiden som sikrer friksjon mot isolasjonsplaten. Festeprofilen har ferdig utstansede hull for skruer hver 105 mm.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb- nummer	Vare- nummer
	stk	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		
32 x 80 x 2396 mm	2	2	0.02	60121391	449604

## Montering/Utførelse

Festeprofilen monteres utenpå Glava Driv isolasjonsplate, og kan monteres horisontalt eller vertikalt avhengig av type kledning. Festeprofilen har 8 stk. tannprofiler på baksiden som sikrer friksjon mot isolasjonsplaten. Festeprofilen har ferdig utstansede hull for skruer hver 105 mm.

Skruene vi tilbyr til innfesting av Glava Driv Systemet korroderer ikke mot aluminium. Benyttes det andre skruer må skruene være egnet til bruk mot aluminium for å forhindre galvanisk korrosjon. Alternativt må materialene skilles ved bruk av plast- eller gummipakning. Skruene må også ha tilsvarende styrke og uttrekkskapasitet.

Festemidler til utvendig kledning skal ha korrosjonsbeskyttelse tilsvarende rustfritt eller syrefast stål eller med annen legering som forhindrer korrosjon mellom stål og aluminium.

Se egen monteringsanvisning.

## Tekniske opplysninger

Materiale: Aluminium (ikke overflatebehandlet)

Legering: 6060 - T6

Brannklasse: Euroklasse A1

Kappes med kapp- og gjærsag med sagblad egnet for aluminium, eller baufil med sagblad egnet for aluminium.

Lagring: Lagres tørt, og på et stabilt, plant underlag.

## Anvisninger for drift og vedlikehold

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstillende kravene i ISO 9001 og ISO 14001, og er sertifisert av DNV.

## Behandlingsmåte for avfall

Aluminium kan smeltes om og gjenbrukes. Produktene skal sorteres for materialgjenvinning eller deponi. Klassifisert som farlig avfall: Nei. Vurderes som ordinært avfall ihht. Avfallsforskriften.

Produsent/leverandør: Glava AS  
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA  
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim  
Telefon: +47 69 81 84 00  
E- post: [post@glava.no](mailto:post@glava.no)  
**glava.no**