

Glava Extrem 32 I-Bjelkeplate

Plate i Extrem-familien tilpasset I-bjelker/I-profiler med inntil 48x48 mm flens.


Brukes til varme-, lyd- og brannisolering av gulv, vegger og tak.

Platen har utfreste spor på to kanter for flensene i I-bjelken.

Skal hele I-bjelken fylles brukes to I-bjelkeplater mot hverandre; alternativt kan det isoleres med 50 mm plate mellom flensene.



Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr
	stk	*	m ²	m ³	stk	*	m ²	m ³		
100 x 600 x 1200 mm	6	*	4.32	0.27	20	*	86.40	3.70	49263544	373100
150 x 600 x 1200 mm	4	*	2.88	0.27	20	*	57.60	3.70	49263552	373150
200 x 600 x 1200 mm	3	*	2.16	0.27	20	*	43.20	3.70	49263563	373200

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Extrem 32 er isolasjon med 14% bedre isolasjonsevne enn isolasjonsprodukter i lambdaklasse 37 mW/mK.

Kappes med kniv.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder oss retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Glassull
Isolasjonsklasse: 32
Varmeledningsevne: $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$
Brannklasse: Euroklasse A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull. Vi har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.
Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.
Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.
Klassifisert som farlig avfall: Nei.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no