

### Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,56 mm
Overflate: Sink 140 gram pr. m <sup>2</sup> stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 10 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C1
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

### Produktnavn

Gyproc Platebånd  
Betegnelser: PB 100 og PB 100-S


### Produktbeskrivelse

Gyproc Platebånd er framstilt av 0,56 mm varm-forsinket kaldvalset stålplate. Pladebåndet har en bredde på 100 mm og fås i ruller á 50 meter eller som faste lengder på 885 mm eller 1185 mm.

### Dimensjoner [mm]

Lengde: 50.000 i rull (eller som faste lengder: 885 og 1185)

Se Gyproc Prislister/Produktkatalog for vekt og tilgjengelige dimensjoner.



### Bruksområde

Gyproc Platebånd brukes til forsterkning av ikke-understøttede gipsplateskjøter. Plasseres mellom gipsplatelagene ved 2 eller flere platelag.

### Bearbeiding

Platebånd kan kappes med platesaks.

### Relaterte produkter

- Gyproc gipsplater
- Gyproc gipsplateskruer

### Håndtering og lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

### Avfallshåndtering

Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.