



### Produktnavn

Gyproc QSBR Quick® Skrue.

### Produktbeskrivelse

Forsinket skrue med borspiss og lite, undersenket hode - til gipsplater på stålbindingsverk. Til montering av Gyproc Robust i fersterkningsprofiler og tilsvarende med maks 2 mm ståltykkelse. Skruen har motgående gjenger for effektiv forsinking. QSBR 38 brukes også til montering av Gyproc gipsplater med mellomliggende stålplate Gyproc IBS maks 2 mm tykkelse, mot fersterkningsprofiler og tilsvarende med maks 2 mm ståltykkelse.

Bits: Philips 2

### Korrosjonsbestandighet

Skruer som er merket "Forsinket" og er beregnet for bruksområder innvendig kledning med gipsplater, er forsinket i klasse Zn 5.

### Pakning

Alle Gyproc Quick skruer leveres i miljøvennlig kartongemballasje.

### CE-klasse

EN 14566:2008

### Tekniske data

| Betegnelse | Lengde mm | Ø mm | GTIN-nummer   | NOBB-nummer |
|------------|-----------|------|---------------|-------------|
| QSBR 25    | 25        | 3,9  | 7318935042686 | 28253797    |
| QSBR 38    | 38        | 3,9  | 7318935042693 | 24149056    |
| QSBR 51    | 51        | 3,9  | 7318932150810 | 28253805    |

#### Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc  
Habornveien 59  
1630 Gamle Fredrikstad

[www.glava.no](http://www.glava.no)

#### Kundeservice

69 35 75 00 [ordre.gyprocno@gyproc.com](mailto:ordre.gyprocno@gyproc.com)

#### Teknisk Service

69 35 75 00 [tekniskno@gyproc.com](mailto:tekniskno@gyproc.com)

SEP20. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.