



Produktnavn

Gyproc QS og QM-S Quick® Skrue.

Produktbeskrivelse

Forsinket skrue med undersenket hode - til gipsplater på stålbindingsverk. Skrue til Gyproc Normal, Gyproc Tynnplate, Gyproc Plank, Gyproc Protect F og Glasroc Våtromsplate. Til montering av Gyproc gipsplater i stålbindingsverk av maks 0,9 mm ståltykkelse. QS 41 brukes til Gyproc ACOUnomic®. QS 76 brukes til innfesting av el-bokser m.m.

Løse skruer og båndskruer til montering av Gyproc standardgipsplater og Gyproc branngipsplater mot Gyproc stålprofiler, f.eks innerveggs- og himlingsprofiler.
Bits: Philips 2

Korrosjonsbestandighet

Skruer som er merket "Forsinket" og er beregnet for bruksområder innvendig kledning med gipsplater, er forsinket i klasse Zn 5.

Pakning

Alle Gyproc Quick skruer leveres i miljøvennlig kartongemballasje.

CE-klasse

EN 14566:2008

Tekniske data

Betegnelse	Lengde mm	Ø mm	GTIN-nummer	NOBB-nummer
QS 25	25	3,5	7318932058901	24148942
QS 38	38	3,5	7318932058918	24148959
QS 41	41	3,5	7318932058925	24148967
QS 51	51	3,9	7318932058932	24148975
QS 76	76	4,2	7318932058949	24148983
QM-S 25	25	3,5	7318932167290	30484943
QM-S 38	38	3,5	7318932167306	30484950