

Glava Driv Startlist

Mai 2024



Glava Driv startlist er laget av aluminium, og har integrerte hull og slisser. Hullene sørger for ventilering av fasaden i tillegg til å fungere som musebånd. Slissene minimerer kuldebroer i profilen. Profilen har integrerte hull for innfesting av skruer hver 50 mm. Glava Driv startlist er tilpasset de ulike isolasjonstykkelsene i Glava Driv Systemet.

Se monteringsanvisning for Glava Driv.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb- nummer	Vare- nummer
	stk		m ²	m ³		
100 x 1198 mm	1	*	1	0.015	60121387	449600
150 x 1198 mm	1		1	0.02	60121388	449601
200 x 1198 mm	1		1	0.025	60121389	449602
223 x 1198 mm	1		1	0.028	60121390	449603

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Montering/Utførelse

Glava Driv startlist er laget av aluminium, og har integrerte hull og slisser. Hullene sørger for ventilering av fasaden i tillegg til å fungere som musebånd. Slissene minimerer kuldebroer i profilen. Profilen har integrerte hull for innfesting av skruer hver 50 mm. Glava Driv startlist er tilpasset de ulike isolasjonstykkelsene i Glava Driv Systemet.

Skruene vi tilbyr til innfesting av Glava Driv Systemet korroderer ikke mot aluminium. Benyttes det andre skruer må skruene være egnet til bruk mot aluminium for å forhindre galvanisk korrosjon. Alternativt må materialene skilles ved bruk av plast- eller gummipakning. Skruene må også ha tilsvarende styrke og uttrekkskapasitet.

Festemidler til utvendig kledning skal ha korrosjonsbeskyttelse tilsvarende rustfritt eller syrefast stål eller med annen legering som forhindrer korrosjon mellom stål og aluminium.

Se egen monteringsanvisning.

Tekniske opplysninger

Materiale: Aluminium (ikke overflatebehandlet)

Legering: 6060 - T6

Brannklasse: Euroklasse A1

Kappes med kapp- og gjærsag med sagblad egnet for aluminium, eller baufil med sagblad egnet for aluminium.

Lagring: Lagres tørt, og på et stabilt, plant underlag.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder oss retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i ISO 9001 og ISO 14001, og er sertifisert av DNV.

Behandlingsmåte for avfall

Aluminium kan smeltes om og gjenbrukes. Produktene skal sorteres for materialgjenvinning eller deponi. Klassifisert som farlig avfall: Nei. Vurderes som ordinært avfall ihht. Avfallsforskriften.

Produsent/leverandør: Glava AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
E- post: post@glava.no
glava.no