

Prosjekt: BESKRIVELSE WEBER 2020		Side: 09b - 1			
Kapittel: 09b Innervegger					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b	<u>Innervegger</u>				
09b.23	<u>Gips puss på innervegger</u>				
09b.23.1	NE1.1119 (2022) UTBEDRING AV UNDERLAGET – STORE FLATER Areal m ² 1,0 Bygningsdel: Vegg Underlag: Innvendige vegger av tegl, gipsplater, lettklinker eller betong <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlaget:</i> Som beskrevet <i>Tiltak:</i> Gamle vegger renses for støv, fett og løse partikler <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1,0
09b.23.2	TB8.1324111A (2022) GRUNNING PÅ SUGENDE UNDERLAG Areal m ² 1,0 Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig Behandling: 1 strøk grunning <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlag:</i> Som beskrevet <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Gypsum Primer c) <i>Utførelse</i> Bruk av primer er avhengig av underlag. Se datablad	m ²	1,0
09b.23.3	NE2.11266188881A (2022) PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER Areal m ² 1,0 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Underlag: Støpt betong Grunningssjikt: Gips puss Mellomsjikt: Uten Sluttpuss: Uten Pussoverflate: Finkornet <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlaget:</i> Lettklinker, betong, tegl eller gipsplater <i>Pusstykkelse:</i> 10 - 50 mm <i>Pussmørtel:</i> Gypsum Primer og Gypsum Naturgips <i>Armering:</i> Ikke relevant <i>Utførelse:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Priming av overflaten med Gypsum Primer. Gypsum Naturgips sprøytes eller trekkes på i min. 10 grader celsius. Den våte gips pussen jevnes ut og bearbeides til ønsket utførelse	m ²	1,0
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b.23.4	Alternativ 1: Maling				
09b.23.5	TB2.52418 (2022) MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE INNVENDIG Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Støvbinding <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlag:</i> Gips puss <i>Materialer:</i> Gypsum Naturgips <i>Farge:</i> Kfr. arkitekt <i>Glanstall:</i> Standard for produkt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> Nei Alternativ 2: Støvbinding	m ²			
09b.23.7	TB2.52413 (2022) MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE INNVENDIG Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K2, Sliping, 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlag:</i> Gips puss <i>Materialer:</i> Klar støvbindende interiørmaling <i>Farge:</i> Standard for produkt <i>Glanstall:</i> Standard for produkt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1,0		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 09b:					

Innholdsfortegnelse

09b Innervegger	09b - 1
09b.23 Gips puss på innervegger	09b - 1