

Glava Robust Topplate 60 D1

Glava Robust Topplate 60 D1 er en trykkfast isolasjonsplate av glassull for montering på kompakte tak og er markedets letteste topplate. Produktet leveres i tykkelse 30mm. Platen er belagt med duk på én side, som løfter den opplevde kvaliteten. Glassfiber duken hindrer at det ”drysser” glassull gjennom de perforerte stålplatene.



Med en trykkfasthet på 60 kN/m² v/10% deformasjon, egner platen seg som det øverste laget i en ferdig isolert løsning. Platen skal kun benyttes på ubrennbart underlag/isolasjon.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³		
30 x 1200 x 1800 mm	40	89.28	2.85	60028792	462031

Montering/Utførelse

Robust Topplate 60 D1 blir brukt som takisolasjon. Produktet kappes med kniv. Skal benyttes som øverste plate på takkonstruksjoner etter at Glava Robust Lettlamellene er lagt ut.

Ved utlegging av topplate skal skjøtene forskyves i forhold til lamellblokkene og det skal anvendes mekanisk feste av isolasjonen.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Fukt: ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse, siger ikke.

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og internkontrollforskriften og er sertifisert iht. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer en høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

Driftstekniske opplysninger

Deklarert varmekonduktivitet: 0,037 W/mK

Materiale: Glassull

Euroklasse: A2-s1,d0

Trykkstyrke (kortidslast): 60 kN/m²

Miljøpåvirkning

Fukt: ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse, siger ikke.

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og internkontrollforskriften og er sertifisert iht. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer en høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

HMS - Referanser

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeid med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt sikkerhetsdatablad for GLAVA glassull, som finnes på våre nettsider.

Behandlingsmåte for avfall ihht. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs. kan leveres på alle godkjente deponi

Produsent/leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnr: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon: +47 69 81 84 00
E-post: post@glava.no

glava.no