

Glava Lafestrimmel m/plast

Lafestrimmel i sort plast brukes til tetting under svill, samt tetting mellom elementer av tre og betong, lettklinker etc.

Ved håndlfting av tømmer brukes lafestrimmel uten plast.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) F, det vil si brennbart. Dette skyldes plasten.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOOLD PR. PAKKE			INNHOOLD PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m	m ³	stk	m	m ³		
15 x 90 x 18000 mm	6	108.00	0.08	36	3888.00	3.70	10818573	401090
15 x 140 x 18000 mm	4	72.00	0.08	36	2592.00	3.70	11092921	401140

MONTERING / UTFØRELSE

Lafestrimmel innhyllet i sort plast brukes til tetting under svill samt tetting mellom elementer i betong, mur og trekonstruksjoner

Kan også brukes ifb. med lydkonstruksjoner, som dempesjikt under bunnsvill og over toppsvill. Kappes med kniv

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: 0,033 W/mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroklasse F

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Vi har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no