


Glava Økonomi 38 Plate

Prisgunstig isolasjon som brukes til varme-, lyd- og brannisolering i bygg. Økonomi 38 har ikke de samme termiske egenskapene som annen byggisolasjon fra Glava Isolasjon. Perfekt til innervegger og etasjeskillere.

Benyttes også til termisk isolering og støyisolering av kjøle- og fryserom, tanker etc.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
70 x 570 x 1200 mm	14	9.58	0.27	20	191.60	3.70	51255426	321070
100 x 570 x 1200 mm	10	6.84	0.27	20	136.80	3.70	49324993	321100
150 x 570 x 1200 mm	7	4.79	0.27	20	95.80	3.70	45150662	321150
200 x 570 x 1200 mm	5	3.42	0.27	20	68.40	3.70	45150677	321200

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullplate til varme-, brann- og lydisolering i bygg.

Benyttes også til etterisolering av eldre hus.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Kappes med kniv.

Glava Økonomi 38 er et likeverdig alternativ som Proff 34 mot uønsket lyd.

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstillende kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroklasse A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Vi har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsprodukter enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no