



Tatt bort trykkluft fra bruksområde.

655 Aquathem blue pipe ti preisolert

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Teknisk rørsystem i glassfiberforsterket PP-R (80) FS for kuldebærer, avionisert vann, kjemikaler mm. Aquatherm OT rør benyttes til varmeanlegg eller systemer der du har behov for diffusjonssperre.

OT betyr oksygentett, systemene har felles delesortement. Rør og deler lages i dimensjonene fra 32 til 355 mm. SDR 11 og 17,6. Leveres i lengder á 5,8 meter eller 11,6 meter.

Korrosjonsfritt og sveisbart, ingen pakninger. Fusjon, speilsveising og elektromuffesveising (foruten OT rør fra 160 til og med 355 mm).

Isolasjon: PUR-skum iht. EN 253

Mantel: PE80 iht. DIN EN 8075

Temperaturområde: Minus 20 °C til pluss 90 °C, maks 10 bar.

Lengdeutvidelse: 0,035 mm/m K.

Blue pipe OT rør må skales før sammenføring.

Katalog nr. 2270111 – 2711299

NRF nr. NA

Dimensjon: 32 – 355 + isolasjon

Farge: Sort

Overflatebehandling: PE80

Øvrige opplysninger: Høy kjemikalieresistens



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Ettersyn for skader og lekkasjer.



Tatt bort trykkluft fra bruksområde.

655 Aquathem blue pipe ti preisolert

Vedlikeholds instruks og -intervall
Årlig tilsyn for skader og lekkasjer. Ventiler funksjonskontrollers.
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Rørsystemet kan tilsettes stoffer for å hindre frost, se informasjon fra produsent. (gjelder ikke bruk for næringsmiddel). Rørsystemet kan gjenvinnes, sorteres til miljø og gjenvinningsstasjoner for plast. Dette er ikke normal lagervare, leveres på bestilling.

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturjonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no



Tatt bort trykkluft fra bruksområde.

655 Aquathem blue pipe ti preisolert