

FDV-dokumentasjon

PRODUKT

Marmor, Nero Marquina 7,5x30 Flis

EGENSKAPSDEKLARASJON

Nominell størrelse (cm)	7,5 x 30
Sklisikkerhetsklasse (offentlig miljø)	R9
Sklisikkerhetsklasse (barfot)	A
Slitasjestyrke	-
Klassifisering	-
Vannopptak	< 0,5%
Frostsikker	Nei

VEDLIKEHOLDSSINSTRUKS

Byggrenhold	<p>Etter flislegging og fuging er det viktig å vaske flisene grundig før den flislagte overflaten tas i bruk første gang. Vi anbefaler en PH-nøytral såpe for naturstein.</p> <p>Produktforslag upolert marmor: FILA PS87 PRO Produktforslag polert marmor: FILA Cleaner PRO</p>
Førstegangsbehandling	<p>Marmorfliser må ALLTID impregneres før de tas i bruk første gang. Vi anbefaler to strøk med impregnering for beskyttelse mot flekker og misfarging.</p> <p>Produktforslag: FILA MP90 Eco Extreme</p>
Daglig renhold	<p>Rengjør med en myk klut eller svamp fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt eller pH-nøytralt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Skyll med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Søl av fargesterke og/eller sterkt syreholdige produkter som kaffe, rødvin, blåbær, sitronsaft, olivenolje osv. bør tørkes av umiddelbart. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke løsemidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate og etterlate permanente flekker og/eller skjolder.</p> <p>Produktforslag: FILA Cleaner PRO</p>
Vedlikehold og pleie	<p>Marmor og naturstein bør etterimpregneres minst én gang pr. år. I våtsoner og i områder med mye trafikk anbefaler vi etterimpregnering minst to ganger i året.</p> <p>OBS! Sort marmor er en kalkstein som over tid vil reagere noe i kontakt med vann, såpe, salt og fett. Sort marmor i dusj/våtsoner vil derfor kunne få en noe synlig bruksslitasje i form av skjolder og kalkutslag. Godt og riktig utført renhold og vedlikehold vil redusere risiko for synlig slitasje betraktelig.</p>

Leverandør