

# FDV-DOKUMENTASJON

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Produktgruppe

Scandtap Kjøkkenbatterier

Produkttyp

Kjøkkenbatterier

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsråd

Rengjør blandebatteriet med en myk fille og lunkent vann. Bruk eventuelt en såpeløsning. Skyll med rent vann og tørk av med en tørr fille. Kalkavleiringer kan fjernes med en eddikløsning. Etterskyll med rent vann. Ikke bruk stålull eller andre ripende/slipende materialer. Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler.

Materiale

Rustfritt stål er fritt for tungmetallet bly. Materialet inneholder ingen skadelige stoffer og det kan gjenvinnes 100 %. Produksjonen vår er miljøsertifisert i henhold til ISO14000 og vi bestreber oss på å gjøre varetransportene mest mulig miljøvennlige.

Før installasjon

Steng av vannet. Spyl rørledningene helt rene før installasjonen. Kontroller at kranens deler sitter fast. Forsøk ikke å ta fra hverandre delene selv. Kontroller at de forhåndsmonterte ilkoblings slangene er godt skrudd fast.

Kontakt din nærmeste forhandler dersom noe er uklart. Montering skal utføres fagmessig. Er du usikker, bør du kontakte en autorisert VVS-montør.

Alle våre produkter er testet og godkjent iht. EN-standarden: kjøkken- og servantbatterier iht. EN 817, togrepsbatterier iht. EN 200, termostatbatterier iht. EN 1111. Testet og godkjent av SINTEF iht. gjeldende standarder. Anbefalt arbeidstrykk 50–1000 kPa (0,5–10 bar). Testtrykk 1600 kPa (16 bar). anntemperatur min. 0 °C og maks. 70 °C. Våre blandebatterier er fremstilt i rustfritt stål 304 – et materiale som kan gjenvinnes 100 %.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Garanti og vilkår

For varer solgt i Norge gjelder Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven.

#### Renholdsvennlighet

God

#### Øvrige opplysninger

Produktet avgir ikke helseskadelige stoffer

### 4. TEKNISK SERVICE

Scandtap AB

Olofsdalsvägen 21

302 41 Halmstad

Sverige

Info@scandtap.com

Tel: +46 35 260 75 84

www.scandtap.com