

**FLISE ■■■■[®]
KOMPANIET**



PRIMER

**Mørteltilsetning,
primer og grunning.**

1 L





1 Liter

VOC-MAX: <0,014%

Inneholder 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) og en blanding av 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (CIT:MIT).

Kan gi en allergisk reaksjon.

Beskrivelse - Egenskaper

F1 Primer er en flytende latex tilsetning for mur, puss og spesialmørtler.

Benyttes også til priming/grunning for støp og avrettingsmasser.

F1 Primer forbedrer mørtelens bruksegenskaper, og sikrer god heft til underlaget.

Ikke anvend F1 Primer som primer eller tilsetning på inneområder som utsettes for sterk strålevarme, badstuovn og vedovn.

Bruksmåte priming/grunning

- Utblanding - Forbruk

Underlaget skal være rent og tørt, primeren påføres med kost eller rull.

Betong, puss, gips:

Blandes med vann 1:4 - 1 liter dekker 9-14 m².

Spon, treunderlag:

Benyttes uførtynnet. 1 liter dekker ca. 7 m².

Ikke sugende underlag og uteområder

Blandes med vann 1:1 som tilsettes mørtelen til vellingkonsistens og påføres underlaget med kost. - 1 liter dekker ca. 5 m².

Bruksmåte tilsetning - Utblanding - Forbruk

Mørtel og puss: Blandes med vann 1:5 - 1 liter til ca. 60 kilo mørtel.

Bruksmåte med F1 Primer er beskrevet på de enkelte F1 pakninger. Bland oppgitt mengde F1 Primer med vann og tilsett væskeblandingen i pulveret til passende konsistens oppnås.

Ved behov kan tilsetningen av F1 Primer økes. Redskap rengjøres med vann.

Lagring

Lagres frostfritt.