

## FDV-dokumentasjon

### PRODUKT

Plain, White 20x20 Impregnert sementflis

### EGENSKAPSDEKLARASJON

Nominell størrelse (cm)	20 x 20
Sklisikkerhetsklasse (offentlig miljø)	R9
Sklisikkerhetsklasse (barfot)	A
Slitasjestyrke	-
Klassifisering	-
Vannopptak	< 6%
Frostsikker	Nei

### VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS

Byggrenhold	Fila produkter for naturstein
Førstegangsbehandling	<p>De fleste håndlagde sementfliser er nå ferdig impregnerte fra fabrikk. Det betyr at de kan legges og brukes uten å påføre mer impregnering.</p> <p>Det står alltid på toppen av våre flisesker om flisene er impregnert eller ikke.</p> <p>Ferdig impregnerte fliser med lyse farger og lyse fuger som skal ligge i et område med mye trafikk og slitasje/skitt, kan være lurt å impregnere ekstra for å beskytte best mulig mot skitt og flekker. Vi anbefaler da å påføre 1-3 strøk med Fila FOB.</p> <p>For de flistypene som ikke er forhåndsimpregnerte er det <b>veldig viktig(!)</b> at man påfører korrekt type og mengde impregnering før flisene fuges. Dette for å unngå at flisene blir flekkete og stygge.</p>
Daglig renhold	<p>Det må ikke benyttes sterke syreholdige vaskemidler til rengjøring av flisene, da de etter en stund kan slite ned hinnen av impregnering. Vi anbefaler Fila Cleaner eller tilsvarende vaskemiddel.</p> <p>Håndlagde sementfliser har en matt sugende overflate som vanskelig kan holdes helt fri for flekker og skitt.</p> <p>Slike fliser vil få, og skal ha, en naturlig bruksslitasje og en patina. Det er dette som gjør dem ekte, vakre og levende sammenlignet med mange maskinlagde kopier.</p> <p>Skulle man likevel få stygge flekker og skitt i flisene som du ønsker å fjerne, men som ikke går bort med vanlig vaskemiddel kan man bruke fint vannslipepapir/pussesvamp (K180 – K300) i kombinasjon med Fila PS87 og vann for å slipe bort flekken. Deretter legger man på ny impregnering på toppen igjen. Vi anbefaler sterkt at man forsøker å tørke bort produkter som; rødvin, kaffe, sitron, blåbær, olivenolje og lignende så snart som mulig da disse kan sette flekker</p>

### Leverandør

## FDV-dokumentasjon

	<p>ved å bli bli liggende på flisene over lengre tid. Dette gjelder for alle typer sementfliser uansett type og mengde impregnering.</p> <p><b>NB!</b> Håndlagde sementfliser brukt inne i en dusjsone vil kunne få kalkutslag og skjolder av såpe, voks, etc. Det er ikke noe byggtknisk i veien for å bruke dem i en dusj og evt. kalkutslag og skjolder vil ofte la seg rense og slipe bort etter noen års bruk for så å impregnere på nytt.</p>
<b>Vedlikehold og pleie</b>	Fila produkter for naturstein

### Leverandør