FDV-dokumentasjon

PRODUKT
TOGAMA SILK GREY MATT MOS R11/

EGENSKAPSDEKLARASJON	
Nominell størrelse (cm)	31 x 31
Sklisikkerhetsklasse (offentlig miljø)	R11
Sklisikkerhetsklasse (barfot)	A + B + C
Slitasjestyrke	-
Klassifisering	N/A
Vannopptak	< 0,5%
Frostsikker	Nei

VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS	
Byggrenhold	Etter flislegging og fuging er det viktig å vaske flisene med byggrengjøring før den flislagte overflaten tas i bruk første gang. Dette utføres med et syrebasert rengjøringsmiddel som fjerner fugeslør og rester etter fugemasse. Produktforslag: ***FILA Deterdek PRO***
Førstegangsbehandling	Ingen behandling nødvendig
Daglig renhold	Rengjør med en myk klut eller svamp fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt eller pH-nøytralt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Skyll med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke løsemidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Produktforslag: ***FILA Cleaner PRO*** eller øvrige FILA rengjøringsprodukter for keramiske fliser
Vedlikehold og pleie	-

Leverandør

Flisekompaniet AS | Enebakkveien 123, 0680 Oslo | Telefon: +47 22 88 47 10 | Kontaktperson: Tommy Fagerhøi