

FDV-DOKUMENTASJON

Okt. 2024

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Produktgruppe
Scandtap Dusj

Produkttyp
Dusj

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsråd

Rengjør blandebatteriet med en myk fille og lunkent vann. Bruk eventuelt en såpeløsning. Skyll med rent vann og tørk av med en tørr fille. Kalkavleiringer kan fjernes med en eddikløsning. Etterskyll med rent vann. Ikke bruk stålull eller andre ripende/slipende materialer. Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler.

Materiale

Rustfritt stål er fritt for tungmetallet bly. Materialet inneholder ingen skadelige stoffer og det kan gjenvinnes 100 %. Produksjonen vår er miljøsertifisert i henhold til ISO14000 og vi bestreber oss på å gjøre varetransportene mest mulig miljøvennlige.

Før installasjon

Steng av vannet (1). Spyl rørledningene helt rene før installasjonen (2). Kontroller at delene sitter fast. Forsøk ikke å ta fra hverandre delene selv.

Kontakt din nærmeste forhandler dersom noe er uklart. Monteringen skal utføres fagmessig. Er du usikker, bør du kontakte en autorisert VVS-montør.

Alle våre produkter er testet og godkjent iht. EN-standarden: kjøkken- og servantbatterier iht. EN 817, togrepsbatterier iht. EN 200, termostatbatterier iht. EN 1111. Testet og godkjent av SINTEF iht. gjeldende standarder. Anbefalt arbeidstrykk 50–1000 kPa (0,5–10 bar). Testtrykk 1600 kPa (16 bar). Vanntemperatur min. 0 °C og maks. 70 °C. Våre blandebatterier er fremstilt i rustfritt stål 304 – et materiale som kan gjenvinnes 100 %.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

For varer solgt i Norge gjelder Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven.

SCANDTAP

BATHROOM & KITCHEN

Renholdsvennlighet
God

Øvrige opplysninger
Produktet avgir ikke helseskadelige stoffer

4. TEKNISK SERVICE

Scandtap AB
Olofsdalsvägen 21
302 41 Halmstad
Sverige
Info@scandtap.com
Tel: +46 35 260 75 84
www.scandtap.com