



MMS+SS har sekskanthode med skive og monteres derfor med hylse. Brukes i forborete betonghull uten plugg. Egnert til bruksområder som konsoller, beslag osv.



### EGENSKAPER



EG

INDOOR

### Fordeler:

- Elforzinket
- Sekskanthode
- Setter ikke betongen i spenn
- Trekkes til uten momentnøkkel




## ANVENDELSE

### Bruksområde:

- Tre eller metall til betong
- Betong (option 1)

TEKNISK DATA

Product dimensions



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]						
			d	l	d <sub>n</sub>	h <sub>t</sub>	l <sub>g</sub>	t <sub>fix</sub>	bit
MMS +SS6.0x40	75254	55840778	6	40	11.5	-	40	5	-
MMS +SS7.5x40	75261	55839465	7.5	40	14.5	-	40	5	-
MMS +SS7.5x60	75262	55840835	7.5	60	14.5	-	60	5/25	-
MMS +SS7.5x80	75255	55840941	7.5	80	14.5	-	80	25/45	-
MMS +SS7.5x100	75263	55839473	7.5	100	14.5	-	100	45/65	-
MMS +SS7.5x120	75256	55840956	7.5	120	14.5	-	120	65/85	-
MMS +SS7.5x140	75257	55839454	7.5	140	14.5	-	140	85/105	-
MMS +SS10.0x80	75266	55840816	10	80	19	-	80	15/30	-
MMS +SS10.0x100	75258	55836972	10	100	19	-	100	35/50	-

