

Produktdatablad - Kledning gran - Heftig kledning

Varetekst	Dim mm.	Lm/m2 fals 18 mm	Lm/m2 n/f	Ca stk/pk	Ca Lm/pk	Ca Lm/m3	Ca vekt/pk	Ca ant m2/pk	Profil
Utvendig kledning gran Heftig forside	16x073			420	1 950	702	1 250		Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	16x098			330	1 400	526	1 197		Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	16x123	9,50		270	1 200	421	1 282	126	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	16x148	7,70		210	900	351	1 154	117	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	19x048			440	2 100	909	1 039		Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	19x073			350	1 650	606	1 225		Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	19x098	12,50		275	1 100	455	1 089	88	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	19x123	9,50		225	1 000	364	1 238	105	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	19x148	7,70		175	750	303	1 114	97	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	19x173	6,50		150	650	260	1 126	100	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	22x048			440	2 100	800	1 181		Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	22x073			294	1 400	533	1 181		Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	22x098	12,50		242	1 000	400	1 125	80	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	22x123	9,50		198	850	320	1 195	89	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	22x148	7,70		154	700	267	1 181	91	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	22x173	6,50		132	550	229	1 083	85	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	22x198	5,60		110	500	200	1 125	89	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	29x123	9,50		144	650	250	1 170	68	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	29x148	7,70		112	500	208	1 080	65	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	29x173	6,50		96	420	179	1 058	65	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	29x198	5,60		80	350	156	1 008	63	Rektangulær og falsset kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	35x198	5,60		65	300	132	1 026	54	Tiur-kledning
Utvendig kledning gran Heftig forside	22x070			294	1 400	606	1 039		Spile-kledninger
Utvendig kledning gran Heftig forside	28x045			336	1 500	625	1 080		Spile-kledninger
Utvendig kledning gran Heftig forside	34x045			273	1 250	526	1 069		Spile-kledninger
Utvendig kledning gran Heftig forside	45x045			210	950	400	1 069		Spile-kledninger
Utvendig kledning gran Heftig forside	19x120		9,10	225	1 000	364	1 238	110	Not/fjær-kledninger
Utvendig kledning gran Heftig forside	19x145		7,40	175	750	303	1 114	101	Not/fjær-kledninger
Utvendig kledning gran Heftig forside	22x120		9,10	198	850	320	1 195	93	Not/fjær-kledninger
Utvendig kledning gran Heftig forside	22x145		7,40	154	700	267	1 181	95	Not/fjær-kledninger

Tekst	Informasjon
Råstoff	Sertifisert gran
Falsset kledning	Falsset kledning, enkeltfalsset eller dobbelfalsset kledning har 18 mm fals. Dekningsbredden pr dim. er dimensjonsbredde minus 18 mm.
Not/fjær-kledning	Not/fjær-kledning har 10 mm not/fjær-profil. Dekningsbredden pr dim. er dimensjonsbredde minus 10 mm.
Overflate	Heftig forside, rillet måkevingeprofil på uthøvlde profiler og kantsider. Gir bedre vedheft av grunning, maling og beis.
Egenskaper ved brannpåvirkning	D-s2,d0 (ifølge EN 13501-1)
Monteringsanvisning	Anbefaler å følge Sintef Byggeforsk 542.101 - Liggende og stående trekledning. Anvisningen omhandler planlegging og montering av trekledning.
Lagring før montering på byggeplass	Kledningspakken skal lagres plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra terreng. Overdekkes med pressening eller dekkeplast.
Innfesting dobbelfalsset stående kledning	Innfesting på dobbelfalsset stående kledning er anbefalt festet med to skruer/spiker i front på bredder større enn 120mm.
Festemidler	Anbefaler A2/A4 - rustfri/syrefaste festemidler. Følg festemiddelleverandørers anbefalinger.
Generell info ved montering	Spiker og skruhode skal monteres plant med overflaten på kledningen. Ubehandlete kuttflater behandles med grunning, maling eller beis.
Beslag	Rustfritt stål, kobber, plastikk, belagt (coated) aluminium eller rheinzink.
Vedlikehold	BAS = Innen 2-3 mnd EKO = Inntil 3 år SYN = Inntil 5 år PRO = Inntil 5 år PRO+ = Inntil 8 år
Anbefalt type overflatebehandling	BAS = Jotuns malinger EKO = Color Expert SYN = Trebitt beis PRO = Drygolin Nordic Extreme PRO+ = Drygolin Nordic Extreme
Dokumentasjon	Se FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) tilknyttet ditt produkt på våre hjemmesider www.moelven.no/kledning .
Hjemmeside	https://www.moelven.com/no/produkter-og-tjenester/bygge-og-bo/

	Generell info Heftig kledning
Lengder på kledningsbordet	Tilbys normalt i fallende lengder. Enkelte profiler og dimensjoner kan tilbys i fotlengder og som fingerskjøtte lengder. Fotlagt kledning på forespørsel.
Trefuktighet kledningsbord gran	17,00 % +/- 2,00 % ved høvningstidspunkt. Inntil 10 % av borden i en leveranse kan være utenfor disse kravene.
Feil på produkt	Kontroller at det ikke er synlige feil eller mangler på kledningsborden før montering. Alle tekniske sorteringskriterier er satt ved 17 +/- 2% trefuktighet. Reklamer eventuelt før montering. Montert = akseptert.
Falsset kledning	Enkle kledningsprofiler kan ha avvikende bredde på fals. Hattekledning 20 mm. Mesterkledning 22 mm
Toleranser tykkelse og bredde	Tykkelse +/- 0,5 mm. Bredde +/- 1,0 mm ved 17% +/- 2 % trefuktighet
Toleranser endeploying	Kravet til rettvinkelhet er 1 mm i klasse 1. Dette skal måles langs bordet.
Feilsortering	Det tillates at 5% av en leveranse ikke tilfredstiller produktkravene.

Ytterligere informasjon:

Kontroller at det ikke er synlige feil på kledningen før den monteres. Kontroller også farge og struktur. Dette bør gjøres i god belysning eller dagslys. Kledning fra Moelven er et naturprodukt så iboende egenskaper som kvister, årringer og fargevariasjoner er ikke feil. Skadede og defekte bord bør ikke brukes eller de bør monteres på et passende sted. Alle bord som monteres ansees som godkjent av montøren og/eller eieren. Moelven aksepterer ikke reklamasjoner på monterte kledningsbord. Eier (kjøper/kunde) må innen montering sikre at alle forutsetninger i monteringsanvisningen er til stede før montering. Ansvar for feil tas kun om kledningen er montert og vedlikeholdt etter anvisningen.



Sertifisert, bærekraftig og kortreist!

Vår kledning produseres av sertifiserte, kortreiste og bærekraftige råmaterialer. Å velge tre som materiale gir i seg selv en betydelig miljøgevinst, på grunn av CO2-bindingene: For hver kubikkmeter treverk du bruker i et bygg eller en konstruksjon, lagrer mellom 700 - 1000 kilo CO2.