

DIPLOMAT EI 30(B30) OG KLIMA EI30(B30)-35dB

PRODUKTFAKTA:

Standard Diplomat EI 30 og Klima EI 30-35dB leveres etter følgende spesifikasjoner.

DØRBLADET:

EI 30 døren har en stammen av brannhemmende isolasjon, med ferdig behandlede MDF plater.

Klimadøren har i tillegg 0,5mm aluminiumsplater med HDF på begge sider av dørbladet, som styrker stabiliteten i døren. I tillegg har klimadøren doble pakninger.

Dørene har innlegg for montering av dørpumpe.

Malte overflater: Std. farge er hvit NCS S 0502-Y, med glansverdi på 40,+/- 5.

Lakkerte finerte overflater: Kan leveres i div. finèrvarianter.

KARM:

EI 30 : 92mm furukarm uten pakning, beregnet for dekkende overflatebehandling.

Klima: 115mm standard hvitmalt med pakning.

TERSKEL:

EI 30: Eiketerskel, 25mm

Klima: Edeltre terskel, 25mm.

BESLAG:

Låskasse: EI 30 -ASSA 565 - Klima TrioVing 8765

Sylinder: EI 30 – Ikke std. - Klima TrioVing 5545

Sluttstykke: EI 30 - ASSA 2865- Klima Assa 1487-11

Hengsler: EI 30 - 3 stk ASSA 3248/110.

EI 30/40db - 4 stk Assa 3248/110

Klima- Hengsler 3 stk. justerbare hengsler/m bakkantbeslag.

GARANTIER:

Det er 2 års fabrikkgaranti under forutsetning at monterings- og vedlikeholdsanvisninger er fulgt.

RENGJØRING:

Ved behov for rengjøring vaskes overflaten med lunkent vann, event. tilsatt litt såpe uten slipemiddel, for eksempel Zalo eller Sunlight. Bruk ikke sterkere oppløsningsmidler eller skurepulver, da dette vil kunne skade overflaten.

N.B.! Stålull må ikke benyttes. Tørk godt av etter rengjøring.

Karm og tetningslister rengjøres på samme måte.

Fingermerker, fettflekker og lignende rengjøres ved å benytte samme rengjøringsmiddel på en fuktig klut eller svamp, for så å tørke godt av.

Tetningslistene er silikonbaserte, og vil bli ødelagte ved bruk av løsemiddelbaserte produkter.

VEDLIKEHOLD:

På ferdig overflatebehandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig rengjøring. Se pkt. over om rengjøring.

Mindre skader på døroverflaten kan utbedres med egnet maling i riktig farge.

Kontakt forhandler for riktig fremgangsmåte og produkt.

Tetningslistene er silikonbaserte, og bør dekkes til, dersom døren skal males over.

TERSKELE:

Terskelen kan lakeres eller oljes etter behov. Følg produktdeklarasjonen vedr. type og påføringsmengde.

Ordinær gulv- eller parkettlakk kan benyttes.

JUSTERINGER:

EI 30 dørene har tappbærende hengsler av typen ASSA 3248 - justerbare.

Dette hengslet har en horisontal slisse på dørblad-delen, hvor det kan foretaes en enkel høydejustering av dørbladet, ved å legge inn shims.

Klima har justerbare hengsler.

Høydejustering av EI 30:

1. Løft dørbladet ca. 10mm – skal ikke taes av.
2. Plasser en/flere justeringsbrikker – type ASSA 249-8,5, gjennom slissen. (Gjerne innsmyrt med vaselin eller lign.)
3. Senk døren igjen, og just.brikkene vil falle på plass i toppen av hengslet. Samtlige hengsler på døren må justeres.

Høydejustering av Klima:

Skru opp toppskruen på hengslen, ta en 5mm umbrakonøkkel, og juster på skruen som sitter i hengslet. N.B.! Samtlige hengsler på døren må justeres.

Hengslen kan også justeres ut mot dørbladet. Alternativt

benyttes en hengslejusterer til denne oppgaven. Justeringen bør da utføres av en fagmann.

SLUTTSTYKKE:

Justering av EI 30:

Sluttstykket justeres ved å bøye de to justeringstungene ut/inn ved hjelp av å påføre kraft med en skrutrekker eller lignende.

.

Justering av Klima:

Sluttstykket kan man justere trykket ved lukking av døren, med flat 4 mm skrutrekker i fronten av sluttstykke.