


Nyhet!


casco®

Verktøykasse på patron!



Elastisk



Mange
underlag



Inne & ute

Casco® MultiTech
Fuger, limer og tetter
under alle forhold

- Miljøvennlig
- Overmalbar
- Enkel påføring
- 7 farger



Boligen



Hytta



Båten



For mer informasjon, besøk oss på casco.no


MultiTech - fuger/limer/tetter

Inne & ute • Overmalbar • Frostbestandig • Høy elastisitet
Bevegelseskapasitet +/-20 % • God vedheft til de fleste underlag
Kjemikalieresistent & værbestandig • Gode limeegenskaper
Næringsmiddelgodkjent (ISEGA) • Vibrasjonsabsorberende



Casco® MultiTech passer til nærmest alle arbeidsoppgaver til boligen, hytta, båten eller andre utfordrende oppgaver ute og inne.

- Godt egnet til gulvfuging
- Tåler bevegelse, støt, vibrasjoner og store temperatursvingninger
- Produktet er elastisk (+/-20 %)
- Limeegenskaper på linje med de beste monteringslimene på markedet
- Alle relevante miljøgodkjenninger:
Egnet for BREEAM-NOR prosjekter (EC1+, M1), næringsmiddelgodkjent, kan brukes på våtrom



Miljøgodkjent

- Løsemiddelfri
- Uten tinnforbindelser
- Uten isocyanater
- Uten phthalater
- Lav emisjon – for godt inneklimate og luftkvalitet

Sertifikater

- EC1+
- M1
- LEED USBGC
- BREEAM International
- BREEAM-NOR

Godkjent for

- Næringsmiddelindustrien
- Våtrom



”Patronen som fuger, limer og tetter under alle forhold”

MultiTech > 1 patron til alt!

- >> Planlagte fuger / bevegelsesfuger
- >> Gulvfuger
- >> Tetteoppgaver
- >> Limoppgaver



1 patron til et hav av bruksområder! Taket, gulvet, vegg, dører, vinduer, kjøkken, bad, tekniske rom, på porøse og ikke-porøse underlag: Aluminium, glass, messing, kobber, betong, tegl, tre, mørtel, PVC, stål, sementbasert puss m.m.

Primer

For krevende underlag og for å oppnå lang levetid på fuger, spesielt utendørs, vil bruk av Casco® Activator 22 eller Casco® Primer 21 kunne gi et optimalt resultat.



Nyhet!



7 forskjellige farger

Casco® MultiTech 300 ml finnes i 7 farger: White, light grey, grey, black, light wood, dark wood, exotic wood.

Bruk Casco® Activator 22 for optimal vedheft på krevende ikke-porøse underlag.

Bruk Casco® Primer 21 for optimal vedheft på porøse underlag. Spesielt viktig på betong utendørs.




White
S 0502-Y



Light Grey
S 1500-N



Grey
S 3500-N



Black
S 9000-N



Light wood
S 2020-Y20R










Dark wood
S 4020-Y20R



Exotic wood
S 6020-Y60R



Casco® MultiTech 300 ml				
Farge	Nobb-nr.	Stk/Kartong	Pall	Strekkode
White	57762755	12	108	
Light grey	57762766	6	208	
Grey	57762774	6	208	
Black	57762785	12	108	

Casco® MultiTech 300 ml				
Farge	Nobb-nr.	Stk/Kartong	Pall	Strekkode
Light wood	57762793	6	208	
Dark wood	57762804	6	208	
Exotic wood	57762812	6	208	



Casco® MultiTech

Casco® MultiTech er en 1-komponent, fleksibel, multifunksjonell fugemasse, lim og tettemasse. Produktet har et bredt bruksområde, og sikrer god vedheft til mange typer underlag.

- For de fleste bruksområder i eller rundt bygninger som: gulv, vegger, dører, vinduer, tak, våtrom, kjøkken og vaskerom.
- Lufttett og vanntett fuging og liming
- På ulike underlag
- For fritidsbåter
- Inne og ute

Tekniske data

Kjemisk base	Silan-terminated polymer
Shore A hardhet	~48 (etter 28 døgn)
Strekkfasthet	~2,0 N/mm ²
Forlengelse ved brudd	~550 %
Temperaturbestandighet	-50 °C/+90 °C
Lufttemperatur	+5 °C/+40 °C
Overflatetemperatur	+5 °C/+40 °C
Herdehastighet	~3 mm / 24 timer (23 °C/50 % RF)
Skinnerdning	~45 minutter (23 °C/50 % RF)
Holdbarhet	12 måneder
Lagringsforhold	+5 °C/+25 °C
Overmalbar	Etter full herding
Antall farger	7
Emballasje	300 ml, 12 eller 6 partoner per kartong