

# TRÄLIM SNABB

Vattenbaserat lim för småsnickeri

## Produktbeskrivning:

Vattenbaserat lim för småsnickeri. Ej torkad produkt är vitt men blir transparent efter några timmar. Vid limning av sugande material fäster limmet på ca 30 sekunder men blir strukturellt stark först efter några timmar. Limmet droppar inte. TRÄLIM SNABB är jämfört med traditionellt trälim mycket elastisk och kan därför användas i applikationer där vanligt trälim skulle spricka.

## Användningsområde:

Limmar trä, sten, betong, spån, gips, leca och cellplast. Materialen som limmas behöver inte tvingas under torkning och ytorna behöver ej vara helt jämna eftersom limmet är något spaltfyllande. Produkten är ej lämplig för "hellimning". För att produkten skall torka inom rimlig tid ska minst ett av underlagen som limmas vara sugande. Produkten bör endast användas i ej konstant fuktutsatta miljöer.

## Tekniska data:

Typ	Vattenbaserad akrylat
Härdningssystem	Torkar
Konsistens	Tixotrop vätska
Färg	Transparent
Förpackning [ml]	225
Övermålningsbar*	Ja
Applikations temp, kontinuerlig [°C]	-25 till +80
Arbetstemperatur [°C]	5-40
Hållbarhet svalt & torrt [månader]	24
Lagringstemp, idealisk [°C]	5-25 (klarar kortare nedkyllning till -10°C)

Samtliga värden vid 23° / 50 % H.R, om inget annat anges

*\*Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga.*

## Godkännande:



TRÄLIM SNABB är registrerad i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se).

## Gör så här/applicering:

Omgivnings- och materialtemperatur bör vara 5°C ÷ +40°C. Se till att underlagen som skall limmas är rena samt torra och fett/oljefria. Ett av materialen som skall limmas bör vara sugande.

## Rengöring:

Rengör spill med vatten eller fuktad trasa.

## Förvaring:

TRÄLIM SNABB lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten bör inte utsättas för köldgrader under längre tid.

## Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

## Anmärkning:

*Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.*

*All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.*