

# Icopal Easi-Pour™ Liquid Radon Sealant



(3-Aminopropyl)trimetoksysilan: < 19,9 %, Kiselsyre (H<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>), tetraetylester, reaksjonsprodukt med bis(acetyloksy) tributylstannan: 5 - 10 %

## Varselord: Fare

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H373

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre

antenningskilder. Røyking forbudt. P264 Vask hendene grundig etter bruk. P280 Benytt

vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask

med mye vann / . P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett

skylningen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.