## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Utforinger fra Opus til dør og vindu som er laminert og hvitmalt. Tilpasset til å lage en fin overgang innendørs mellom dør/vegg eller vindu/vegg. Utforingene er produsert og sortert iht. Norsk standard nr 3187.
Råmateriale består av fingerskjøt kvistfri furu. Fuktighet kd 12% +- 2%.
Maling: Vannbasert.
Farge: NCS S 0500N (Klassisk hvit).

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

***Rengjøring og rengjøringsmetoder***
Rengjøres jevnlig med tørr eller lett fuktet klut, bruk vann eller et nøytralt vaskemiddel.
Vis varsomhet ved rengjøring, bruk ikke for mye kraft. Dette for å unngå å skade malingen.
Unngå vaskemidler med løsemidler.

***Ettersyn/kontroll***
Produktet må oppbevares i korrekt luftfuktighet. Ved for høy fuktighet kan det utvikles mugg, og malingen kan sprekke.

***Vedlikeholdinstruks og intervall***
Malte produkter har tre lag med finish. Først UV-Sparkel, så vannbasert grunning, og vannbasert maling til slutt. Dersom du ønsker å male produktet på nytt, anbefales det at du først pusser forsiktig med fint sandpapir, før du rengjør for å fjerne rester. Følg så instruksjonene som medfølger malingen. Vi anbefaler bruk av Opus maling.

## 3. MILJØPÅVIRKNING

***Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi***
Foreligger ikke.

## 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

***Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.***
Ikke aktuelt.

## 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke, overflatebehandlet med maling.
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

***Øvrige opplysninger***
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.