

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	2,7L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	REN AKRYL
GLANS:	HELMATT
DENSITET:	1,3
TØRRSTOFF:	40
BREKING:	KAN BREKES
FORBRUK:	8-10 m ² /LITER
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	2 TIMER
STØVSTØRR:	1 TIME
LAGRING:	FROSTFRITT OG STÅENDE

Opus Ultramatter en vanntynnbar, helmatt akryl veggmalning som gir fargedybde og et vakkert rolig resultat uten gjenskin. Anvendes til mellom- og toppstrøk på vegger av f.eks bygningsplater, overmalbar tapet, puss, betong og sandsparkel. Kan også benyttes på panel, men Opus Ultrafinish eller Opus P 15/40 gir en jevnere og glattere overflate.

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Opus interiørvask. Etterskyll godt. Underlag malt med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Opus UltraMatt. Flater misfarget av nikotin, sot div. fargestoffer påføres minimum ett strøk med Opus Sperregrunn.

Bruk:

Opus Ultramatter ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk etter behov med Opus UltraMatt. Påføres jevnt og fyldig. Unngå å gå tilbake til halvtørr maling. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Minimum påføringstemp +10°C, best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.



Øvrig informasjon:

Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann.

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk.

Miljø og sikkerhet:

Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Lagres og transporteres stående, tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike batchnummer til sistestrøk blandes for å unngå glans- og fargeforskjell.



Dette produktet er miljøtilpasset og oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For informasjon se: www.nordic-ecolabel.org

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02.

Opus Ultramatt inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Opus

OPUS Ultramatt Interiør

TEKNISK
DATABLAD

/OPTIMERA/

14.09.2021

Side 2 av 2

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se eget sikkerhetsdatablad for produktet.

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dette produktet inneholder <1 g/l VOC.