

Produkt:

Opus G er en vanntynnet hurtigtørkende grunning til bruk inne. Produktet benyttes på tre og innredninger, og er også godt egnet til vanskelige underlag som laminat, vinyl, keramiske fliser, plast, glass m.m. Produktet er egnet til MDF-plater og andre bygningsplater med lavt voksinnhold. Opus G kan overmales med lateks-, akryl- eller alkydmalinger. Opus G kan også stå alene uten overdekking av annen toppstrøksmaling hvis en matt flate ønskes.

Forbehandling:

Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Bare kvister og harpikslommer renses og isoleres med vanntynnet kvistlakk. Tidligere malte flater vaskes med et grovrengjøringsmiddel beregnet for maling. Etterskylt godt. Om nødvendig mattslipes med slipepapir ca nr 120 og avstøves. Ujevnheter sparkles med sparkel som er egnet for det aktuelle underlag.

Bruk:

Opus G påføres så fyldig at man oppnår god utflytning uten penselstriper. På sugende underlag bør Opus G tynnes inntil 10 % med vann (uttynning medfører redusert vedheft). Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°C.

Annet:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra penselen før rengjøring. Flytende malingsrester, rensesveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne boksen eller etiketten.

Miljømerking ECO:

EU grenseverdi for dette produkt (kat. A/d) er 130 g/l (2010)
Dette produkt inneholder maksimum 88g/l VOC



VOLUM:	0,9/2,7 liter																																								
BRUKSOMRÅDE:	INNE																																								
BINDEMIDDEL:	Akrylkopolymer																																								
GLANS:	<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MATT</td> <td colspan="18"></td> <td>BLANK</td> </tr> </table>	6																				MATT																			BLANK
6																																									
MATT																			BLANK																						
DENSITET:	1,35																																								
TØRRSTOFF:	36																																								
BREKKING:	Nei (kan brekkes i lyse farger, men da med redusert vedheft)																																								
FORBRUK:	6-8 m²/liter																																								
PÅFØRING:																																									
FORTYNNING:																																									
RENGJØRING AV VERKTØY:																																									
TØRKETIDER:	v/23 °C 50% RH																																								
BRUKSTØRR	2 TIMER OVERMALBAR 12 TIMER																																								
LAGRING:																																									