

JACKON Produktdatablad

Jackon Radon Sump

Jackon©02-2022

Produktbeskrivelse

Jackon Radon Sump er produsert i aldriingsbestandig og 100% resirkulert polyetylen. Radonbrønnen har 2 stk 110 mm uttak og 2 stk 160 mm uttak som enkelt kan åpnes ved behov med en skarp tapetkniv. Jackon Radon Sump kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon. Tilpasset standard 110 og 160 mm avløpsrør. En brønn dekker ved bruk av 1 stk 110 mm avløpsrør 200 m² og ved bruk av 1 stk 160 mm avløpsrør 400 m².

Bruksområde

Jackon Radon Sump er et sekundært tiltak ved radonsikring. Radonbrønnen monteres i grunnen for å senke radongass, og skal aktiviseres ved behov. Radon Sump STD kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon.

Farge

Svart

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Jackon Radon Barrier B.

Tekniske data

Areal brønn: 404 cm²

Areal 110mm rør: 95 cm²

Areal 160mm rør: 201 cm²

110mm rør dekker 200 m²

160mm rør dekker 400 m²

Jackon Radon Sump dekker opp til 800 m² ved flere uttak

Montering/utførelse

520.706 Sikring mot radon ved nybygning.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Transport og lagring

Ingen.

Avfallsbehandling

Produktet kan leveres til plast resirkulering eller energigjenvinnes.



JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: ordre@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

JACKON
ISOLASJON