

| TEKNISKE DATA: | |
|-------------------------------|--|
| VOLUM: | 0,68L og 2,7L |
| BRUKSOMRÅDE: | INNE |
| BINDEMIDDEL: | VANNTYNNET POLYURETANMODIFISERT OLJEMALING |
| GLANS: | 05, 15 og 40 |
| DENSITET: | Ca. 1,3 (base hvit) |
| TØRRSTOFF: | Ca. 36 |
| BREKKING: | KAN BREKKE |
| FORBRUK: | 8-10 m ² /LITER |
| PÅFØRING: | PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE |
| FORTYNNING: | VANN |
| RENGJØRING AV VERKTØY: | VANN |
| TØRKETID V/23 °C, 50 % RH: | |
| OVERMALBAR: | 6 TIMER |
| BRUKSTØRR: | 1-2 TIMER |
| LAGRING: | FROSTFRITT |

Opus Ultrafinish er en vanntynnbar luktsvak oljemaling for innendørs bruk. Har gode påføringsegenskaper og gir en slitesterk og elegant finish. Benyttes til mellom- og toppstrøk på panel, MDF, dører, vinduer, karmen, listverk og innredninger.

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Opus Interiørrens. MFD, harde underlag, gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Alle flater grunnes med 1 strøk Opus Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Opus Ultrafinish.

Ny og gammel misfarget/gulnet panel grunnes med 2 strøk Opus Sperregrunn.

Bruk:

Opus Ultrafinish er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Opus Ultrafinish påføres best med rull, men pensel kan også brukes. På interiørdetaljer og overflater hvor det ønskes glatt og jevn overfalte, anbefales bruk av pensel av god kvalitet. Påføres jevnt og fyldig. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Minimum påføringstemp +10 °C, best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.



Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Lagres og transporteres stående, tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike batchnummer til sistestrøk blandes for å unngå glans- og fargeforskjell.

Øvrig informasjon:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr.

Miljø og sikkerhet:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømme i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad.



Dette produktet er miljøtilpasset og oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For informasjon se: www.nordic-ecolabel.org

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder <75 g/l VOC.