

Kährs Norge AS

Vinyl LVT 1580

Click Vinyl 5 og 6mm Kährs Luxury Tiles**1. PROSJEKT**

Entreprenør / Utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Kährs Luxury Tiles er Vinyl gulv i 5 og 6 mm som er bygd opp i 5-sjikt og utstyrt med 5G klikk låsesystem.

Mønstrene kan være i 1-stavs Wood, Stone eller Fiskebeinsmønster.

Overflaten av LT-flisene består av et keramisk belegg, noe som gir gulvene overlegen motstandskraft mot slitasje, skraping og vann. Gulvene har en stiv kerne, laget av en blanding av vinyl og steinstøv. Dette gir flisene styrke og stabilitet. Kombinert med 5G -fuge gir det gulvet maksimal slitestyrke i hele levetiden.

Kährs Luxury Tiles vinylgulv tåler alle vann, da de er frie for organiske materialer. Dette betyr at du trygt kan legge disse gulvene i alle tørre rom, men du må alltid ha et tørt undergulv for å unngå mugg. Ikke egnet i våtrom.

Alle gulvene, unntatt de i fiskebeinsmønster, har IXPE-lyddemping på baksiden, som effektivt demper støy.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

NOBBnr: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder.

Støvsug gulvflaten først med børstemunnstykke. Utfør tørr- eller fukt-mopping etter behov, noe som er effektive metoder, samtidig som de er skånsomme mot rengjøringspersonell, gulvmaterialene og minimerer bruk av kjemiske produkter. Vi anbefaler at man benytter et PH-nøytralt lavtskummende rengjøringsmiddel. Anbefalt vaskemiddel er Kährs Cleaner (maks PH-verdi 8).

Flekkfjerning av type flekk:

FLEKKTYPE	TRAS BORT MED
Fett, sjokolade, juice, kaffe, egg	Nøytralt alt. alkalisk rengjøringsmiddel og lunkent vann.
Asfalt, olje, gummi, sot	Rødsprit og vann (50/50)
Klistemerker, lim	Rødsprit og vann (50/50)
Blod	Kaldt vann
Ekskrementer, oppkast, urin	Nøytralt rengjøringsmiddel i lunkent vann
Rust	Nøytralt rengjøringsmiddel i lunkent vann
Tusj, blekk, leppestift, kritt	Rødsprit og vann (50/50)
Tyggegummi, stearin	Kjøøl ned med kjølespray eller en pose med isbiter på stedet. Skrap deretter forsiktig med en plastsparkel.

Click Vinyl 5 og 6mm Kährs Luxury Tiles**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Forts.****Ettersyn/kontroll:**

Unngå trekking av møbler og innredninger over gulvflaten, slike innretninger skal løftes på plass. Møbelknotter på alle bord- og stolben begrenser riper.

Kontorstoler skal ha bløte gummihjul alternativt stå på underlagsplate. Bruk matte for avtørkning i gang, entré.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Kährs gulv som beskrevet over skal rengjøres etter tørrmoppsystemet. Mikrofiber anbefales. Som vaskemiddel anbefales Kährs Clenaer. Se våre vedlikehold og reparasjonsprodukter i www.kahrs.com

Anbefalt Relativ luftfuktighet (RF) bør være mellom 30-60%.

Ved gulvvarme må ikke overflatetemperaturen overstige 27°C.

Eventuelle skader kan repareres med Kährs Repair Kit. Eventuelle bordbytte kan utføres etter spesielle retningslinjer.

Se vår vedlikeholdsveiledning på www.kahrs.com

Se utfyllende driftsbeskrivelse av ditt nye gulv under punkt 8

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Minimum 20 år.

Garanti

Alle typer LT med slitesjikt:

0,70 (Klasse: 34) – 0,55 (Klasse: 33) = 25.års garanti for boligbruk – 10-15* år for kommersiell bruk. (*ta kontakt med Kährs Teknisk Service for muligheten til utvidet garantitid)

0,50 (Klasse: 32) = 20 års garanti for boligbruk – 5 år for kommersiell bruk.

0,30 (Klasse: 31) = 10 års garanti for boligbruk – 0 år for kommersiell bruk.

Betingelser gjelder, se separat garantiskriv.

Fuktbestandighet

Vannstøtende

Renholdsvennlighet**5. MILJØPÅVIRKNING****Ressursutnyttelse**

Foreligger ikke.

Anbefalt utlufting / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emission

Se HMS-FAKTA

Click Vinyl 5 og 6mm Kährs Luxury Tiles**6. HMS-REFERANSER**

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperastur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Kompositter

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 3251

Øvrige opplysninger

Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produktet og det inneholder ikke miljøfarlig avfall.

8. Utfyllende driftsbeskrivelse av ditt nye gulv

Du har et Kährs vinylgulv i din bolig. Her er noen punkter å huske på for at gulvet skal holde seg fint over tid.

KLIMA

Et Luxury Tiles vinyl gulv påvirkes ikke av endringer av luftfuktigheten i boligen det er installert i.

OPPVARMING

Generell normal romtemperatur påvirker ikke produktet.

I kombinasjon med gulvvarme, skal gulvets overflate ikke overstiger 27°C.

Kraftig strålevarme fra ovn e.l. og store panoramavinduer, åpne dører kan skape høye overflatetemperaturer som kan forårsake utvidelser i produktet og må unngås. Utvidelse vil kunne resultere i bølger/bevegelse i gulvet.

BEVEGELSE OG LYD

Et gulv lagt flytende, samt enkelte konstruksjoner av undergulv vil kunne ha noe bevegelse.

Lyd (knirk) kan oppstå i nybygg, men normalt ikke i et vinyl gulv.

FARFØRDRING

Derfor smart å fjerne eventuelle tepper på sommerhalvåret, for å slippe lys til.

ARKITEKTONISKE OG MATERIALTEKNISKE VALG

Med store lave vinduer, flatt lys gjør at mindre dimensjons- og formendringer blir veldig fremtredende. Da kan det være en fordel å velge produkter med fasede kanter.

KORT SAGT

For at ditt vinylgulv skal holde seg fint over lang tid, er det fint hvis man følger våre vedlikeholds anvisninger og unngår kraftig strålevarme.

9. TEKNISK SERVICE

Produsent/Importør:	Kährs Norge AS
Organisasjonsnr.:	NO 941857892 MVA
Postadresse:	Seljeveien 6
Postnr. og poststed:	0575 OSLO
Telefon:	23 22 67 00
E-post:	info-norge@kahrs.com
Internettadresse:	www.kahrs.com