



Produktnavn

Gyproc Vindtett
Betegnelse: GU 9

Produktbeskrivelse

Gyproc Vindtett er en tradisjonell, kartongkledd vindsperreplate. Den er brannbeskyttende, lufttett og diffusjonsåpen. Kjernen består av impregnerert og glassfiberarmert gips. Kartongoverflaten på begge sider av platen er impregnerert og vannavvisende.

Bruksområde

Gyproc Vindtett brukes utvendig som vindsperre og vindavstiving på vegger med bindingsverk og utvendig luftet kledning. Alle plateskjøter skal teipes med Glasroc Sealing Tape, og Alle skårne kanter beskyttes mot fukt umiddelbart etter montasje, f.eks. med Glasroc Sealing Tape.

Montert plate kan tåle, under normale nordiske forhold, eksponering inntil én måned innen ytterkledningen monteres, så lenge Gyprocs monteringsprinsipper og betingelser for bruk er fulgt. Da slagregn og vått vær vil forkorte eksponeringstiden, er vår anbefaling å montere utvendig kledning så snart som mulig etter at vindsperran er montert. Se betingelser for bruk i vår monteringshåndbok på www.glava.no.

Langkant

Kortkant

9,5 mm

Tekniske data

Platetype iht. EN 520	EH 2
Dimensjoner og toleranser	
Tykkelse (mm)	9,5 +/-0,5
Bredde (mm)	1200 +0/-4
Lengde (mm)	* +0/-5
Avvik fra diagonal, platebredde	2,5 mm/m
Vekt (kg/m ²)	7,2 +/-0,2
Styrke	
Bøystyrke (N) - på langs	400
Bøystyrke (N) - på tvers	160
Brann	
Branntekniske klasser	A2-s1,d0 K ₂ 10
Fukt	
Vannabsorpsjon iht. EN 520	<10 % klasse H2
Lengdeendring ved RF 40-90% (mm/m)	0,4
Vanddampmotstand Sd-verdi	≤0,1
Diffusjonsmotstandsfaktor μ	<10
Varme	
Varmemotstand, R (m ² · K/W)	0,04
Varmeledningsevne, λ (W/m · K)	0,25
Lengdeutviklingskoeffisient (pr. K)	25 x 10 ⁻⁶
Tetthet	
Luftgjennomgang (plate) (m ³ /m ² · s · Pa)	0,2 x 10 ⁻⁶

* For lengder, se aktuell prisliste eller www.glava.no

Kantutførelse

Platen har kartongkledderette langkanter og skårne, rette kortkanter.

Montering og betingelser for bruk

Se Gyproc Monteringshåndbok på www.glava.no.

Håndtering og lagring

Se Lagrings- og håndteringsanvisning på www.glava.no.

Avfallshåndtering

Gyproc Vindtett kan materialgjenvinnes til nye gipsplater.

Tilbehør

Skruer: Gyproc QSTW, QM-STW, QSBW, QM-SBW.

Gyproc T 60/9 Skjøteprofil.

Vindtettingsteip: Glasroc Sealing Tape,

60 mm bredde til vertikale skjøter og 100 mm bredde til horisontale skjøter.

Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

www.glava.no

Kundeservice

69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com

Teknisk Service

69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

OKT21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.