

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Kombilaser

GCL 2-50 C



Smarte funksjoner for maksimal produktivitet

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	50 m
Arbeidsområde	20 m
Nivelleringspresisjon	±0,3 mm/m

Bestillingsnummer 0 601 066 G00

[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	635–650 nm
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	20 m
Arbeidsområde med mottaker	50 m
Nivelleringspresisjon	±0,3 mm/m
Arbeidsområde laserpunkter, maks.	10 m (oppe), 10 m (nede)
Selvnivelleringsområde	±4°
Støv- og sprutsikring	IP 54
Strømforsyning	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	18 t (Li-ion) og 10 t (4 x AA) i krysslinje- og punktmodus, 25 t (Li-ion) og 16 t (4 x AA) i krysslinjemodus, 35 t (Li-ion) og 28 t (4 x AA) i linjemodus, 60 t (Li-ion) og 32 t (4 x AA) i punktmodus
Gjenger til stativet	1/4"
Vekt, ca.	0,6 kg
Farge laserlinje	rød
Projeksjon	2 linjer / 2 punkter

Peilepunktøyaktighet	± 0,7 mm/m
Kompatible lasermottakere	LR 6 + 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Bluetooth®-forbindelse med smarttelefon for fjernkontroll og innstilling av verktøyet
- Dual power source: Kan brukes både med 12 V Li-ion-batteri og vanlige alkaliske batterier
- Nøyaktig plassering av laserlinjene rundt loddpunkter – med multifunksjonsholder RM 3 Professional med motor (ekstrautstyr), ved hjelp av en app, fjernkontroll eller manuell plassering med RM 2 Professional

