

## LiteBase 500

Nobb nummer: 45618186

### 1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende	
Prosjekt/adresse	
Bruksområde/bygningsdel	
Utførelsesdato	

### 2. PRODUKTBSKRIVELSE

Katepal LiteBase 500 brukes som underlag for takstein, shingel, platetak og lignende. Skal legges på bærende taktro med takvinkel på min 6°. Primærteking skal utføres snarest mulig og senest innen 2 måneder. I værharde strøk bør det skje snarest mulig.

Katepal LiteBase 500 er bygget opp rundt en stabil og meget rivesterk polyesterstamme. Stammen blir gjennomimpregnert med asfalt, og belagt med polypropylenduk på begge sider. På grunn av særlig høy rivestyrke og lav vekt er LiteBase enkelt og renslig å jobbe med. Belegget tåler røff behandling, selv ved lavetemperaturer.

Lengde	25 m
Bredde	1 m
Stamme	Duk av polypropylen
Flatevekt	500 g/m <sup>2</sup>



### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?  Ja  Nei

Hvis Ja, hvilket firma: \_\_\_\_\_

Rengjøring og rengjøringsmetoder	Ikke nødvendig
Vedlikeholdsinstruks og -intervall	Eventuelle skader utbedres med en lapp av LiteBase 500, festes med K-36 Asfaltim.
Ettersyn/kontroll	Bygget inn i konstruksjonen, ettersyn ikke nødvendig.

## 4. DRIFTEKDISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger.

<b>Garanti</b>	30 år produktgaranti (Se eget garantidokument for vilkår)
----------------	---

<b>Fuktbestandighet</b>	Påvirkes ikke av fukt
-------------------------	-----------------------

<b>Renholdsvennlighet</b>	
---------------------------	--

## 5. MILJØPÅVIRKNING

<b>Ressursutnyttelse</b>	Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.
--------------------------	---

<b>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</b>	
---	--

<b>Emisjon</b>	
----------------	--

## 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

<b>Avfallstype</b>	Asfalt
--------------------	--------

<b>Avfallshåndtering</b>	Leveres til godkjent miljøstasjon/avfallsmottak.
--------------------------	--

<b>Opprinnelse – Næring</b>	Bygg og anlegg
-----------------------------	----------------

<b>Kode for avfallsbehandling</b>	1619   0700   0600   _ _ _ _
-----------------------------------	------------------------------

<b>Øvrige opplysninger</b>	Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.
----------------------------	---

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Katepal A/S
---------------------------	-------------

<b>Organisasjonsnummer</b>	914496705
----------------------------	-----------

<b>Postadresse</b>	Eternitveien 44 3470 Slemmestad
--------------------	---------------------------------

<b>Telefon</b>	66 90 24 22
----------------	-------------

<b>e-post</b>	post@katepal.no
---------------	-----------------