

HEY'DI PRIMER GULV

Primer til gulv inne.



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Primer Gulv benyttes på sugende underlag som påstøp, betong, tre, vannfast spon m.m. og ikke sugende underlag som vinylbelegg, epoxy m.m. (Glaserte keramiske fliser skal gyses - se bruksveiledning Hey'di KZ) Hey'di Primer Gulv er kun beregnet for innendørs bruk, og temperatur ved påføring skal være min. +10 °C.

Forarbeid

Underlaget må være rengjort og flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Ikke sugende underlag skal lettslipet og avfettes.

Bruksmåte

På ikke sugende underlag og treunderlag skal det alltid brukes uførtynnet Hey'di Primer Gulv. På sugende underlag tynnes Hey'di Primer Gulv med vann i forholdet 1 del primer og 3 deler vann. På sterkt sugende sementbaserte underlag bør det primes to ganger. Hey'di Primer Gulv tynnes da med vann i forholdet 1 del primer og 6 deler vann i første strøk og 1 del primer og 3 deler vann i andre strøk. Påføring foretas med stor pensel, kost eller rulle. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. Sørg for god ventilasjon.

EGENSKAPER

Brukes som forbehandling for å sikre heft.

Kan brukes på de fleste underlag.



Tørketid

Tørketiden kan variere fra 1 til 3 timer avhengig av underlag og tørkeforhold. Hey'di Primer Gulv skal være overflatetørr før videre overdekking, dette gjelder også mellom flere strøk primer.

Forbruk

1 ltr dekker ca. 5 m². På ikke sugende underlag vil 1 ltr dekke fra ca. 5-10 m² avhengig av underlagets sugesevne.

Lagring

Kan lagres i minst 1 år i lukket emballasje. Tåler ikke frost.

Pakning

1 ltr flaske og 4 ltr kanne.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI PRIMER GULV

Primer til guly inne.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

| | |
|----------------------|--|
| Materialforbruk: | 1 ltr på ca 5 m ² avhengig av underlagets sugsevne. |
| Påføringstemperatur: | Minimum +10 °C |
| Lagring: | Kan lagres i minst 1 år i lukket emballasje. Tåler ikke frost. |
| Pakning: | 1 ltr flaske og 4 ltr kanne |

PRODUKTKODER:

Varenummer:

1 ltr: 1083

4 ltr: 1084

GTIN nummer:

1 ltr: 7054150010832

4 ltr: 7054150010849

NOBB nummer:

1 ltr: 57869726

4 ltr: 57869745

Revisjonsdato:

07.05.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.