

GLASSFIBERVEV PÅ RULL, SORT

Sort glassfiberrev på rull. Farge sort.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³		
1250 mm x 100 m	1	125.00	0.08	42299225	699004

MONTERING / UTFØRELSE

Benyttes der det er krav til en sterk overflate utenpå mineralullen.

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Glassfiberrev med glatt overflate som er lett å holde ren. Vedlikeholdsfri og lang levetid.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Glassfibervev
Leveringsform: På ruller med innerdiam. Ø152 mm
Farge: Sort
Tykkelse: 0,13 mm
LOI: 5,3 % ± 1,5 – ISO 1887
Strømningsmotstand: 300 ± 84 Pa·s/m under 100 Pa – ISO9237
Brannklasse: Ubrennbar ¹
Knuter warp: 11,8 knuter/cm ± 0,5 – ISO7211-2
Knuter weft: 11,5 knuter/cm ± 0,3 – ISO7211-2
Maks. brukstemperatur: + 200°C
Flatevekt: 126 g/m² ± 6 – ISO 3374
Strekstyrke, warp: 20 kg/cm – ISO 4606
Strekstyrke, weft: 32 kg/cm – ISO 4606

¹ Materiale er brannklassifisert A2-s1,d0 benyttet på Glava Lydfelleplate 2000

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med glassfiber

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Produktet kan leveres på alle godkjente deponi

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no