

## YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0017

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPEFLOOR SL**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

### Overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

3. Produsentens tilskitede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

### Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

**1.3 Beskyttelse mot inntrengning, 2.2 Regulering av fuktinnhold, 5.1 Øking av fysisk motstand,  
8.2 Øking av elektrisk motstand**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5  
**MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:  
**Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 2+**

### System 3 for brannpåvirkning

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1674.**

**Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2012-B-3319/08**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  
**Ikke relevant**

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
<b>Trykkfasthet</b>	<b>Class II</b>	<b>EN 1504-2:2004</b>
<b>Slitestykke</b>	<b>&lt; 3000mg</b>	
<b>CO2 –permabilitet</b>	<b>S<sub>d</sub> &gt; 50 m</b>	
<b>Vanndamppermabilitet</b>	<b>Class II</b>	
<b>Kapilær absorpsjon og vannpermabilitet</b>	<b>w &lt; 0,01 kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup></b>	
<b>Slagseighet</b>	<b>Class I</b>	
<b>Hefffasthet med avtrekk</b>	<b>&gt;2,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Brannpåvirkning</b>	<b>B<sub>f</sub> –s1</b>	
<b>Farlige bestanddeler</b>	<b>NPD</b>	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**  
(navn og stilling)

**Sagstua, 01/07/2013**  
(sted og utstedelsesdato)

.....  
(signatur)

# CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004



1071  
0767



Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)  
www.mapei.no

13

CPR-NO1/0017

EN 1504-2:2004

MAPEFLOOR SL

*Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg*

*1.3 Beskyttelse mot inntrengning*

*2.2 Regulering av fuktinnhold*

*5.1 Øking av fysisk motstand*

*8.2 Øking av elektrisk motstand*

Trykkfasthet	Class II
Slitestyrke	< 3000mg
CO <sub>2</sub> –permabilitet	Sd > 50 m
Vanndamppermabilitet	Class II
Kapilær absorption og vannpermabilitet	w < 0,01 kg/m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup>
Slagseighet	Class I
Hefffasthet med avtrekk	>2,0 N/mm <sup>2</sup>
Brannpåvirkning	Bfl –s1
Farlige bestanddeler	NPD