

Bruksområde

ESSVE Treskrue WAF er tilpasset de fleste monteringer i tre, sponplater, kryssfinér, mm. Skruen har 1 fiberskjær i spissen og TX bitsfeste. For innendørs og utendørs bruk.

Beskrivelse

Treskrue WAF er produsert i herdet stål med Silver CorrSeal C4 klassifisert overflatebehandling for bruk utendørs og innendørs. Skruhodet med stor diameter gir høy klemkraft ved montering, hodet bygger lite i høyden. 1 fiberskjær i spissen gir lavt innskruingmoment i trematerialet og redusert risiko for sprekkdannelser.

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C10B21
Overflatebehandling	Silver CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C4

Skruer som er lengre enn 70 mm har en ekstra fresegjenge rett etter den vanlige tregjengen. Dette for å forenkle monteringen av lengre og grovere skruer. Skruhodets underside er utformet slik at skruen passer korrekt ved montering i bjelker og stolpesko. ESSVE Treskrue WAF er CE-merket i hht EN 14592. Skruen har TX bitsfeste.

Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp
513434	55098638	8,0 x 50	22	45	TX40	10
513440	55098661	8,0 x 80	22	50	TX40	5
513438	55098657	8,0 x 100	22	50	TX40	5
513432	55098623	8,0 x 120	22	70	TX40	5
513436	55098642	8,0 x 150	22	80	TX40	5
513430	55098612	8,0 x 170	22	80	TX40	5
513428	55098604	8,0 x 200	22	80	TX40	5

