



FDV-DOKUMENTASJON

juli 09

Icopal as

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

ICOPAL FONDA Universal

NOBB modulnr. 28833309*

FDV-m28833309

1. PRODUKTBEKRIVELSE

ICOPAL FONDA Universal er en knasteplate på rull, laget av det robuste og kuldesmidige materialet polypropylen. Knasteplaten har mange fordeler:

På **grunnmurer** gir FONDA Universal en effektiv beskyttelse mot jordfuktighet ved tilbakefylling av jordmasser. De solide knastene gir styrke i overflod mot sammentrykking, og danner samtidig en varig luftspalte mot muren som bidrar til at murfuktighet effektivt blir tørket ut. Platen er enkel å jobbe med takket være de fornuftige formater, og brettellene gjør at montering rundt hjørner og over sålen går raskt og effektivt.

Skal du legge **torvtak** er FONDA Universal det riktige valg. Knastene sammen med de støpte rillene gjør taket mindre glatt å gå på ved utlegging, og bidrar samtidig effektivt til at torven får godt feste. Det unike rille mønsteret forenkler også bretteing ved vindskier og gjennomføringer.

FONDA Universal er også et godt alternativ som luftspaltesdannende og kapillær brytende fuktsperre for **tregulv på betong**. Knastene er solide nok til å tåle belastning uten nedbøyning, men fordi platen er laget av materialet polypropylen oppnås en god gangkomfort og effektiv trinnyddedemping.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet tildekkes av masse, alternativt bygges inn i konstruksjonen. Ingen drifts rutiner.

Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.



FDV-DOKUMENTASJON

juli 09

Icopal as

Grunn- og drensplate, rist, renne

1005

ICOPAL FONDA Universal

NOBB modulnr. 28833309*

FDV-m28833309

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

–

Emisjon

–

Miljømerking

Miljødeklarasjon Type III.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

–

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Mykplast, annen.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1712 | 1000 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Icopal as
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Postadresse	Fjellhamarveien 52
Postnr. og poststed	1472 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
E-post	icopalservice@icopal.no
Internettadresse	www.icopal.no

*Informasjonen gjelder for følgende 5 NOBB varenumre: 21747308, 21747316, 22479943, 23101009 og 24165029.

cmh / 5.3.3

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert juni 03