

EPD-referanse: NEPD-1956-864-EN

ECOproduct metode: v4

Saint-Gobain Byggevarer AS

weberbase KC 50/50, tørrmørtel



★ A20 ★ HEA02

Nr. 4241

Vurderingen er gyldig til 12.12.2024 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 12.12.2024.

Inneklima

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Emisjoner av gasser | 1 | <input type="radio"/> |
| Lukt | - | |

Ressursbruk

| | | |
|-------------------|---|----------------------------------|
| Materialressurser | 3 | <input checked="" type="radio"/> |
| Energi | 5 | <input type="checkbox"/> |

Helse- og miljø

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer | 1 | <input type="radio"/> |
|---|---|-----------------------|

Drivhuseffekt

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| Globalt oppvarmingspotensial (GWP) | 3 | <input type="radio"/> |
|------------------------------------|---|-----------------------|

Produsent: Saint-Gobain Byggevarer AS

Generisk produkt: Tørrmørtel

Produktgruppe: Overflatebehandling

Antatt teknisk levetid: 60 år

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke

Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt

Referanseverdi GWP: 0,23 kg/kg ¹⁾

Bygningsdeler:

225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner

235 Utvendig kledning og overflate

246 Kledning og overflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

28,6 % fornybar primærenergi

51,4 % ikke fornybar primærenergi

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT01 og HEA02 samt oppfyller kravene til A-20 listen i BREEAM-NOR teknisk manual 2016

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)