

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Opus ytterdør med kjerne av EPS og med malt overflate. Dørbladtykkelse er ca. 50 mm. Døren leveres med og uten glass. Døren har glatt innside og sporfrest utside.

Leveres med låskasse TV8765 og sylinder TV5545 med justerbare hengsler. Dørvrider er ikke inkludert. Alle beslag er blanke på malte dører.

Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett. Leveres hengt i karm med 25 mm terskel i grå kompositt.

### **Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten, uansett anvendt metode, alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse tapesorter kan skade malte og finerte overflater.

### **Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

### **Vedlikeholdsinstruks og intervall**

Malte dører må behandles minimum 2 ganger i året med f.eks. bilvoks. Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper/ større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 - 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner anvendes reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med ditt nærmeste byggevarerhus.

### **Fuktbestandighet**

Dette produktet er beregnet for bruk i yttervegg og har en fuktbestandig overflate som tåler fukt deretter.

## 3. MILJØPÅVIRKNING

### **Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

### **Emisjon**

Ikke angitt.

### **Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

## 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### **Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Ikke aktuelt.

**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.