

# Isola Radon Klemlest

Klemlest til forsegling av radonsperrer

## Beskrivelse :

Isola Radon Klemlest består av en galvanisert, korrosjonsbestandig stålprofil. Klemlesten er utformet med 1mm forhøyninger langs sidekantene for å sikre godt klem og en tett og radonsikker forsegling.

Radon Klemlekt inngår i Isola Radonsikring systemet som har teknisk godkjenning fra SINTEF som dokumenterer egenskaper og betingelser for bruk.



## Bruksområde :

Isola Radon Klemlekt benyttes til forsegling av Radonsperre 400 mot yttervegger under terreng.

## Lagring :

Radon Klemlekt lagres tørt liggende på et stabilt horisontalt underlag.

## Tilbehør :

Fugemasse 0,3 | Platon

## Montering :

Isola Radon Klemlekt monteres etter at radonsperran er brettet opp på innvendig kjellervegg. For sikker forsegling anbefales det å påføre en streng Platon Fugemasse i sokkelhøyde mellom kjellerveggen og radonsperran. Monter så Radon Klemlest mot radonsperran langsetter kjellerveggen slik at denne klemmer mot strengen med fugemasse. Klemlesten festes i monteringshullene med festemiddel som er egnet for underlaget (Leca, betong mm ) for hver 10 cm.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør til :

Isola Radonmembran SBS-SK  
Radonsperre 400

## Godkjenninger og garanti



# Isola Radon Klemlist<sup>570173</sup>

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	40	mm
Lengde	2000	mm
Materiale	Galvanisert stål	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

