

EPD reference: NEPD-2372-1107-NO

Combiwood Barkevik AS

Malt panel av furu



Produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR

Vurderingen er gyldig til 10.09.2025 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2021.

Nr. 4456

Inneklima

| | | |
|---------------------|---|---|
| Emisjoner av gasser | 2 | ○ |
| Lukt | 2 | ○ |

Ressursbruk

| | | |
|-------------------|---|---|
| Materialressurser | 2 | ○ |
| Energi | 3 | ○ |

Helse- og miljø

| | | |
|-------------------------------------------|---|---|
| Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer | 3 | ○ |
|-------------------------------------------|---|---|

Drivhuseffekt

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Globalt oppvarmingspotensial (GWP) | 1 | ○ |
|------------------------------------|---|---|

Produsent: Combiwood Barkevik AS
Generisk produkt: Trepanel
Produktgruppe: Innvendig kledning
Antatt teknisk levetid: 60 år
Fuktbestandighet: Moderat
Renholdsvennlighet: God
Referanseverdi GWP: 1,05 kg/m² ¹⁾

Bygningsdeler:
236 Innvendig overflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
77,1 % fornybar primærenergi
22,9 % ikke fornybar primærenergi

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)