

Slagbormaskin XGT®

HP002GZ

40V max • 64 Nm • 0 – 2 200 min⁻¹

Kraftig og kompakt slagbormaskin med børsteløs motor

Kraftig og kompakt slagbormaskin med børsteløs motor til profesjonell bruk. Slagfunksjon for boring i mur og betong. Dreiemoment på 64 / 30 Nm. Ideelt verktøy når du trenger en robust og kraftig slagdrill. LED lys. Leveres i eske uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 40V max	-
Spenning	40 V
Spenning XGT	✓
Børsteløs motor	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0 - 600 / 2200 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	64 / 30 Nm
Moment innstilling	21
Slagtall	0 - 9000 / 33 000 min ⁻¹
Maks borediameter i tre	38 mm
Maks borediameter i mur	13 mm
Maks borediameter i betong	13 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L _{WA})	98 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	87 dB(A)

EAN 0088381735667

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
- Svært lett og kompakt design.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

