

GLAVA PARKETTUNDERLAG

Matte av skummet polyetylen. Anvendes til underlag av parkett mot tregulv og betongdekke. 2,0 mm anvendes under laminatgulv, og parkettgulv der parkettleverandør godkjenner det.

Leveres i kartong
For prosjekter kan rull på 50 m leveres.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
2 x 1200 x 12500 mm	30	450	1.5				42566156	432022
3 x 1200 x 12500 mm	20	300	1.5				42566160	432032

MONTERING / UTFØRELSE

Matte av ekstrudert polyetylenskum med lukket cellestruktur
Anvendes til underlag av parkett mot tregulv og lignende
2,0 mm anvendes under laminatgulv, og parkettgulv der parkettleverandør godkjenner det
Parkettunderlag m/ fuktsperre- (kombinertunderlag) skal brukes ved gulv på grunn og betongdekker
Trinnlydisisolerende egenskaper
Skjæres med kniv

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS- EN ISO 9001 ,NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.
Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Råvare: Polyetylen (LDEP)
Fremstillingsmetode: Ekstrudert m/ butangass / (freonfritt)
Cellestruktur: Lukkede celler
Bredde: 1 meter
Lengde: 15 meter
Tykkelse: 2 og 3 mm
Vannopptak: 0,5 prosent (Volum prosent)
Aldringsbestandighet: 50 år (ISO 1798 og SP 0414)
Varmedningsevne: $\lambda = 0,050 \text{ W/ mK}$
Trykkfasthet: (25 % def.): 22 kN/ m^2
Trinnlydsforbedringstall : ΔL_w 17-19 dB
Densitet: 30 kg/ m^3

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo
Telefon: +47 22 38 67 00
Faks: +47 22 38 67 77
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no