



MULTIMASTER MM 300 Plus Start

Oscillerer – MM 300

Effektivt Multiverktøy for bygging og oppussing med grunnutstyr for saging i tre, metall, gipsplater og plast.

Bestillingsnummer: 7 229 72 64 00 0

Fordelene med FEIN

- > StarlockPlus-verktøyfeste: bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.
- > QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- > Takket være StarlockPlus-verktøyfestet kan du bruke rundt 100 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock og StarlockPlus.
- > 250 W FEIN-motor: overlastsikker motor med høy kobberandel for høyere effekt og mer effektivt arbeid.
- > Trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- > Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- > Pottekonstruksjon for maksimal stabilitet.
- > Industrikabel: stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.
- > Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- ✓ 1 E-Cut Long-Life sagblad (35 mm)
- ✓ 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)

- ✓ 1 E-Cut Long-Life sagblad (65 mm)

- ✓ 1 universalsagblad E-Cut (44 mm)



Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Opptatt effekt | 250 W |
| Svingninger | 11 000 - 20 000 1/min |
| Verktøyfeste | StarlockPlus |
| Verktøybytte | QuickIN |
| Vinkelutslag | 2 x 1,6° |
| Kabel med støpsel | 5 m |
| Vekt iht. EPTA | 1,40 kg |

VIBRASJONS- OG STØYVERDIER

| | |
|--|-------|
| Lydtrykknivå LpA | 74 dB |
| Måleusikkerhet for måleverdien KpA | 3 dB |
| Lydeffektnivå LWA | 85 dB |
| Måleusikkerhet for måleverdien KWA | 3 dB |
| Maks Lydtrykk LpCpeak | 96 dB |
| Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak | 3 dB |

Brukseksempel

