

Mai 2024
BOEN AS

Listverk

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Gulvlister laget av BOEN parkett | <input type="checkbox"/> Lønn | <input type="checkbox"/> Live Natural olje |
| <input type="checkbox"/> Gulvlister finér | <input type="checkbox"/> Bøk | <input type="checkbox"/> Live Matt lakk |
| <input type="checkbox"/> Trappeneser laget av BOEN parkett | <input type="checkbox"/> Eik | <input type="checkbox"/> Live Matt Plus lakk |
| <input type="checkbox"/> Ventilasjonslist | <input type="checkbox"/> Ask | <input type="checkbox"/> Live Pure lakk |
| <input type="checkbox"/> T-list | <input type="checkbox"/> Kirsebær | <input type="checkbox"/> Ubehandlet |
| | <input type="checkbox"/> Valnøtt | |

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

BOEN gulvlistere produseres av massivt hardtre, BOEN parkett eller som finerte fotlister. Listene leveres enten ferdig overflatebehandlet med olje, mattlakk, Live Pure lakk eller leveres ubehandlet.

Mattlakk (Live Pure):	Ca. glansgrad ca. 3-5°.
Mattlakk (Live Matt):	Ca. glansgrad ca. 9°.
Mattlakk (Live Matt Plus):	Ca. glansgrad ca. 6-8°.
Naturoljet (Live Natural):	2 strøk naturolje.
Pigmenterte lister:	1 strøk farget olje og 1 strøk naturolje.

Bruksområde:	Innvendig belistning.
Antatt levetid/brukstid:	Produktet er beregnet å vare byggets levetid, forutsatt normal bruk.

PRODUKTIDENTIFISERING:
Nobbnr. /Artikkelnr.

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD

Daglig renhold utføres fortrinnsvis ved støvsuging eller med en godt oppvridd klut. For mye vann kan påvirke produktets utseende og egenskaper.

FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner. Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 60 %.

4. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Lister av BOEN parkett er limt sammen med urea-karbamid lim, og formaldehydavgassingene er lavere enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering eller energiutnyttelse.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	BOEN AS
Organisasjonsnummer:	NO 980 400 646 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	38 06 66 00
E-post:	post@boen.com
Internettadresse:	https://boen.com/nb-no/