

- |  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Lister laget av BOEN parkett      | <input type="checkbox"/> Lønn     | <input type="checkbox"/> Live Natural olje  |
| <input type="checkbox"/> Fotlist finért                    | <input type="checkbox"/> Bøk      | <input type="checkbox"/> Live Matt lakk     |
| <input type="checkbox"/> Trappeneser laget av BOEN parkett | <input type="checkbox"/> Eik      | <input type="checkbox"/> Live Matt lakk Pro |
| <input type="checkbox"/> Ventilasjonslist                  | <input type="checkbox"/> Ask      | <input type="checkbox"/> Live Pure lakk     |
| <input type="checkbox"/> T-list                            | <input type="checkbox"/> Kirsebær | <input type="checkbox"/> Ubehandlet         |
|  | <input type="checkbox"/> Valnøtt  | <input type="checkbox"/> Annet              |

## 1. PROSJEKT

**Entreprenør/utførende:** .....

**Prosjekt/adresse:** .....

**Bruksområde/bygningsdel:** .....

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

BOEN fotlister produseres av massiv hardtre, Boen parkett eller som finérte fotlister. Listene leveres enten ferdig overflatebehandlet med mattlakk, Live Pure lakk eller leveres ubehandlet.

<b>Mattlakk (Live Pure):</b>	Ca. glansgrad ca. 3-5.
<b>Mattlakk (Live Matt):</b>	Ca. glansgrad ca. 9.
<b>Naturoljet (Live Natural):</b>	2 strøk naturolje.
<b>Pigmenterte lister:</b>	1 strøk farget olje og 1 strøk naturolje.

<b>Bruksområde:</b>	Innvendig belistning.
<b>Antatt levetid/brukstid:</b>	Produktet er beregnet å vare byggets levetid, forutsatt normal bruk.

**PRODUKTIDENTIFISERING:**  
**Nobbnr./Artikkelnr.** .....

## 3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### VEDLIKEHOLD

Daglig renhold utføres fortrinnsvis ved støvsuging eller med en godt oppvridd klut. For mye vann kan påvirke produktets utseende og egenskaper.

### FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normale innendørs klimavariasjoner. Relativ fuktighet bør ligge mellom 30 og 60 %.

---

## 4. MILJØPÅVIRKNING

### *Anbefalt utluftingstid/inneklimatelevant tidsverdi*

Foreligger ikke.

### *Miljømerking*

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

### *Kommentarer vedr. miljøpåvirkning*

Lister av Boen Parkett er limt sammen med urea-karbamidlim, og formaldehydavgassingene er lavere enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

---

## 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering eller energiutnyttelse.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

---

## 6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	BOEN Bruk AS
Organisasjonsnummer:	NO 923 615 172 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	38 06 66 00
E-post:	<a href="mailto:boenbruk@boen.com">boenbruk@boen.com</a>
Internettadresse:	<a href="http://www.boen.com">www.boen.com</a>