



VIMK



Vindusmontasjebeslagene VIMK og VIMKE passer til de nye isolasjonskravene. Med disse beslagene kan man oppnå ubrutt isolering rundt i vindushullet, og det er mulig å montere vinduet i bakveggen ved selv store isolasjonstykkelser. Montering av beslag kan gjøres fra inne i bygget. Konsollbeslaget brukes til understøtting av vinduer. Ved smale karmbredder kan forlengerbeslaget VIMF40 brukes.

EGENSKAPER



Fordeler

- Vindusmontasjebeslagene er utviklet slik at de matcher de nye isolasjonskravene
- Nyutviklede størrelser til hulromsplugger på 210-260 mm
- Konsollbeslagene fungerer som understøtting av vinduet
- Beslagene og vinduer kan monteres innenfra, slik at stillas er unødvendig
- Mulighet for montering av vindu både før og etter oppmuring av en eventuell formur
- Beslagene kan brukes på både betong, lettklinkerbetong, porebetong og trekonstruksjoner
- Kuldebroer kan unngås

Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm


ANVENDELSE

Bruksområder

- Til vindusmontasje

TEKNISK DATA

Mål



Art. nr.	DB. nr.	TUN nr.	Mål [mm]				Hull
			A	B	C	t	Ø
VIMK85	1292290	42052526	164	50	85	3	5 / 4 / 8,5
VIMK110	5209103	43672784	189	50	110	3	5 / 4 / 8,5
VIMK120	5209104	43672792	199	50	120	3	5 / 4 / 8,5
VIMK130	5209105	43672803	209	50	130	3	5 / 4 / 8,5
VIMK145	5209106	43672818	224	50	145	3	5 / 4 / 8,5
VIMK155	5209107	43672822	234	50	155	3	5 / 4 / 8,5
VIMK170	5209108	43672837	249	50	170	3	5 / 4 / 8,5
VIMK180	5209109	43672841	259	50	180	3	5 / 4 / 8,5
VIMK190	1292287	42052534	269	50	190	3	5 / 4 / 8,5
VIMK215	1292288	42052545	294	50	215	3	5 / 4 / 8,5
VIMK240	1292289	42052553	319	50	240	3	5 / 4 / 8,5
VIMK280	1480103	44190977	359	50	280	3	5 / 4 / 8,5
VIMK300	1480104	44190981	379	50	300	3	5 / 4 / 8,5
VIMK330	1480105	44190981	409	50	330	3	5 / 4 / 8,5

MONTERING

Innfesting

- Beslagene monteres i lettklinkerbetong med betongbeslagskrue SBS 8 x 63 mm eller i betong 25 med SBS 8 x 43 mm. Innfesting til vinduet er med beslagskruer.

Det er viktig at vindusprodusentens krav til antall festepunkter og plasseringen av disse overholdes. Rådfør deg derfor alltid med vindusprodusenten for å få opplysninger om dette.

