

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0035

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **PRIMER SN**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Belegg eller avrettingslag basert på syntetisk harpiks (belegg)
- Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Til bruk innendørs på gulv
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
- Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 4
System 3 for brannpåvirkning
- Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2007-B-3039/14.
- Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant
- Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannpåvirkning	Class B_{fl}-s1	EN 13813:2002
Avgivelse av korroderende stoffer	SR	
Vannpermeabilitet	NPD	
Slitestykke	NPD	
Hefffasthet	B2,0	
Slagstyrke	NPD	
Lydisolasjon	NPD	
Lydabsorpsjon	NPD	
Varmemotstand	NPD	
Kjemisk bestandighet	NPD	

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)



(signatur)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002



Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)
www.mapei.no

07

CPR-NO1/0035

EN 13813:2002 SR-B2,0

MAPECOAT L-L

Belegg eller avrettingslag basert på syntetisk harpiks til bruk innendørs
(belegg)

Brannpåvirkning:	Class B _{fl} -s1
Avgivelse av korroderende stoffer:	SR
Vannpermeabilitet:	NPD
Slitestyrke:	NPD
Heftfasthet:	B2,0
Slagstyrke:	NPD
Lydisolasjon:	NPD
Lydabsorpsjon:	NPD
Varmemotstand:	NPD
Kjemisk bestandighet:	NPD