

Fastkarm garasjevindu

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Standard fast trevindu med 1-lags glass og 92mm karm leveres etter følgende spesifikasjoner:

Trevirke:

Furu i henhold til kravene i europeisk standard EN 942 klasse J10. Alle tredeler er impregnerert i innretningen FLOWCO-ROLL med impregnering INDULINE SW-900.

Glass:

1-lags 4mm herdet glass

Dryppnese:

Aluminiumsprofil. Anodisert.

Overflatebehandling:

Standard er hvitmalt i bomull, NCS S 0502-Y, glans 25

Egenskaper:

Lydisolasjon er ikke testet

U-verdi er ikke testet

NOBB varenummer: -

Dimensjon: -

Farge: -

Overflatebehandling: Malt

Øvrige opplysninger: -



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig flytende milde vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å skylle og tørke av.

Ettersyn/kontroll

-

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Kontroller vinduoverflater hvert år og om nødvendig reparer skader med overflateprodukter beregnet for utvendige arbeider.

Ubehandlet vinduer skal behandles før montasje eller umiddelbart etter montasjen. Produktet som er beregnet for å dekke trevirke under utvendige betingelser skal brukes til behandlingen.

Vinduene er blitt behandlet med antiseptikere på fabrikken, noe som gjør at trevirket er mer bestandig.

Fastkarm garasjevindu

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Det er 5 års fabrikkgaranti under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsanvisninger er fulgt.

Fuktbestandighet

Tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

-

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no